

# HP L7016t Retail Touch Monitor - LED monitor - 15.6"



18-06-2024

SKU	V1X13AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP L7016t Retail Touch Monitor - LED-skærm - 15.6"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 15.6" - touchscreen
Energiklasse:	Klasse F
Strømforbrug (Tilmodus):	13 W
Paneltype:	TN
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	1366 x 768 ved 60 Hz

## Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse F
Diagonal størrelse:	15.6"
Paneltype:	TN
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	1366 x 768 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.252 mm
Pixel pr. tomme:	100
Lysstyrke:	360 cd/m <sup>2</sup>
Lysstyrke m/touchscreen:	360 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastforhold:	500:1
Farve support:	16,2 millioner farver
Farvespektrum:	62%
Responstid:	8 ms (Til/Fra)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 76 Hz
Vandret opdateringshastighed:	24 - 80 kHz
Vandret synsvinkel:	170
Lodret synsvinkel:	160
Skærmbelægning:	Blændfri
Backlight-teknologi:	LED baglys
Farvetemperatur:	6500K

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

## Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--------------------------------------------------------

## Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	47.8 cm
Dybde ved forsendelse:	33 cm
Højde ved forsendelse:	14 cm
Vægt ved forsendelse:	4.5 kg

## Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Uden stander - bredde: 39.73 cm - dybde: 4.5 cm - højde: 25.14 cm   Med stander - vægt: 3 kg
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

## Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Assistant
OS nødvendig:	Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Produktdatablad genereret d. 25-05-2024 10:59.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

## Generelt

**OSD sprog:** Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Japansk

**Egenskaber:** HDCP, On-screen Digital Controls, Projected Capacitive Touch (PCT) teknologi, Kviksølvfri, arsenikfrit glas

**Farve:** HP sort, asteroide

**Dimensioner (B x D x H):** 39.73 cm x 4.5 cm x 25.14 cm - uden stander

## Input

**Type:** Touchscreen

## Forbindelse

**Interface:** DisplayPort (HDCP) ; Drevet af USB (12 V)

## Effekt

**Indgangsspænding:** AC 120/230 V (50/60 Hz)

**Strømforbrug (Til-modus):** 13 W

**Strømforbrug SDR (Til-tilstand):** 13 kWh/1000 t

**Strømforbrug (Typisk):** 14 Watt

**Strømforbrugs-stand by:** 0.5 Watt

## Diverse

**Medfølgende ledninger:** 1 x strømledning - 1.83 m

**Baggrundsllys, brændetid:** 50,000 timer

**Overensstemmelsesstandarder:** Plug and Play, CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, CSA NRTL/C, FCC, C-ETL, ETL, KCC, ICES, cTUVus, MEPS, E-Standby, ERP, CECP, CEL, ISC, EPA 7.0

**Lokalisering:** Engelsk / Europa

## Mekanisk

**Justeringer til display-position:** Tilt

**Tiltvinkel:** -5/+135

**VESA-monteringsinterface:** 100 x 100 mm