

HP L7016t Retail Touch Monitor - LED monitor - 15.6"



20-08-2024

SKU	V1X13AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP L7016t Retail Touch Monitor - LED-skærm - 15.6"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 15.6" - touchscreen
Energiklasse:	Klasse F
Strømforbrug (Tilmodus):	13 W
Paneltype:	TN
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	1366 x 768 ved 60 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse F
Diagonal størrelse:	15.6"
Paneltype:	TN
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	1366 x 768 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.252 mm
Pixel pr. tomme:	100
Lysstyrke:	360 cd/m ²
Lysstyrke m/touchscreen:	360 cd/m ²
Kontrastforhold:	500:1
Farve support:	16,2 millioner farver
Farvespektrum:	62%
Responstid:	8 ms (Til/Fra)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 76 Hz
Vandret opdateringshastighed:	24 - 80 kHz
Vandret synsvinkel:	170
Lodret synsvinkel:	160
Skærmbelægning:	Blændfri
Backlight-teknologi:	LED baglys
Farvetemperatur:	6500K

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	47.8 cm
Dybde ved forsendelse:	33 cm
Højde ved forsendelse:	14 cm
Vægt ved forsendelse:	4.5 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Uden stander - bredde: 39.73 cm - dybde: 4.5 cm - højde: 25.14 cm Med stander - vægt: 3 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Assistant
OS nødvendig:	Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Produktdatablad genereret d. 27-07-2024 05:33.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Japansk

Egenskaber: HDCP, On-screen Digital Controls, Projected Capacitive Touch (PCT) teknologi, Kviksølvfri, arsenikfrit glas

Farve: HP sort, asteroide

Dimensioner (B x D x H): 39.73 cm x 4.5 cm x 25.14 cm - uden stander

Input

Type: Touchscreen

Forbindelse

Interface: DisplayPort (HDCP) ; Drevet af USB (12 V)

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 13 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 13 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 14 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x strømledning - 1.83 m

Baggrundsllys, brændetid: 50,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, CSA NRTL/C, FCC, C-ETL, ETL, KCC, ICES, cTUVus, MEPS, E-Standby, ERP, CECP, CEL, ISC, EPA 7.0

Lokalisering: Engelsk / Europa

Mekanisk

Justeringer til display-position: Tilt

Tiltvinkel: -5/+135

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm