

HP P22 G5 - P-Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 21.5"



28-05-2024

SKU	64X86AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP P22 G5 - P-Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 21.5"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 21.5"
Energiklasse:	Klasse E
Strømforbrug (Til-modus):	14 W
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse E
Diagonal størrelse:	21.5"
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.2479 mm
Pixel pr. tomme:	102
Lysstyrke:	250 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	72% NTSC
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 86 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Anti-glare 3H hardness
Backlight-teknologi:	LED baglys
Farvetemperatur:	6500K

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT kompatibel:	EPEAT Gold
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	56.7 cm
Dybde ved forsendelse:	12.1 cm
Højde ved forsendelse:	38.7 cm
Vægt ved forsendelse:	5.24 kg

Mål og vægt

Generelt

OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Japansk
Egenskaber:	HDCP, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3-sidet mikrokant, 6-bit + FRC Color Depth
Farve:	Sort
Dimensioner (B x D x H):	48.84 cm x 18.05 cm x 37.82 cm - med stander
Vægt:	3.25 kg

Forbindelse

Interface:	DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) VGA
------------	--

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Tilt
Tiltvinkel:	-5/+23
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 48.84 cm - dybde: 18.05 cm - højde: 37.82 cm - vægt: 3.25 kg Uden stander - bredde: 48.84 cm - dybde: 5.12 cm - højde: 29.43 cm - vægt: 2.85 kg
------------------------------	---

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Center, HP Display Manager
----------------------	---------------------------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	14 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	14 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	20 Watt
Strømforbrug (Maks.):	25 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support
Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel - 1.8 m
Baggrundslys, brændetid:	30,000 timer
Overensstemmelsesstandarder:	VCCI, C-Tick, CB, IC, FCC, cTUVus, CEC, CEL, RCM, NRCS, UAE, Mexico NOM, Vietnam MEPS, Australia MEPS
Lokalisering:	Engelsk / Europa
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

