

HP P32u G5 - P-Series - LED monitor - QHD - 31.5"



På lager(111)

SKU	64W51AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP P32u G5 - P-Series - LED-skærm - QHD - 31.5"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 31.5"
Energiklasse:	Klasse F
Energiforbrug om året:	20 kWt
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 65 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse F
Energiforbrug om året:	20 kWt
Diagonal størrelse:	31.5"
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 1 hub
USB-strøml levering:	65 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.27 mm
Pixel pr. tomme:	93
Lysstyrke:	350 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 120 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	82.8 cm
Dybde ved forsendelse:	16.3 cm
Højde ved forsendelse:	52.4 cm
Vægt ved forsendelse:	11.66 kg

Mål og vægt

Generelt

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: Kantbelyst LED

Farvetemperatur: 6500K

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk

Egenskaber: On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3-sidet mikrokant

Farve: Sort

Dimensioner (B x D x H): 71.44 cm x 22.53 cm x 56.97 cm - med stander

Vægt: 8.29 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 2 Watt

Forbindelse

Interface: HDMI (HDCP) | DisplayPort 1.2 (HDCP) | USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode med Power Delivery (strøm op til 65 W) | 3 x USB 3.2 Gen 1

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, tilt

Tiltvinkel: -5/+20

Højde justering: 100 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Mål og vægt

Med stander - bredde: 71.44 cm - dybde: 22.53 cm - højde: 56.97 cm - vægt: 8.29 kg | Uden stander - bredde: 71.44 cm - dybde: 5.4 cm - højde: 42.2 cm - vægt: 6.8 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Center, HP Display Manager

Effekt

Indgangsspænding: AC 100/240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 20 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 35 Watt

Strømforbrug (Maks.): 160 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

Medfølgende ledninger: 1 x USB-C til USB-C kabel - 1.8 m

Baggrundslys, brændetid: 30,000 timer

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

VCCI, NOM, CB, CCC,
PSB, FCC, RoHS, ISO
9241-307, KCC,
Energy-using
Products (EuP) Lot 6,
ICES, S Mark, cTUVus,
TUV Bauart, E-
Standby, CEC, KC,
ERP, CEL, EAC, CEL
Grade 1, ISC, RCM,
SEPA, BIS, Energy-
Related Products
(ErP) Lot 5, lav
halogen, NRCS, EU
RoHS, Mexico Energy
label, Ukraine,
2012/19/EU, Taiwan
BSMI RoHS, Energy-
using Products (EuP)
Lot 26, Vietnam
MEPS, South Africa
Energy Label,
Ukraine Energy
Label, Australia
MEPS

Lokalisering:

Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington-
sikkerhedsåbning

