

HP P34hc G4 - P-Series - LED monitor - curved - 34"



På lager(566)

SKU	21Y56AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP P34hc G4 - P-Series - LED-skærm - kurvet - 34"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34"
Energiklasse:	Klasse G
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 65 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	21:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Diagonal størrelse:	34"
Kurvet skærm:	Ja (1500R)
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 1 hub
USB-strøml levering:	65 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	WQHD 3440 x 1440 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.23175 mm
Pixel pr. tomme:	110
Lysstyrke:	250 cd/m ²
Kontrastforhold:	3500:1 / 50000000:1 (dynamisk)
Farvespektrum:	85% NTSC
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 100 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 160 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	95 cm
Dybde ved forsendelse:	22.5 cm
Højde ved forsendelse:	48 cm
Vægt ved forsendelse:	16.7 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 80.94 cm - dybde: 23.49 cm - højde: 51.8 cm - vægt: 10.51 kg Uden stander - bredde: 80.94 cm - dybde: 11.21 cm - højde: 36.69 cm - vægt: 7.85 kg
------------------------------	---

Generelt

Farvetemperatur: 6500K

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Japansk

Egenskaber: Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Kviksølvfri, arsenikfri, 3-sidet mikrokant, 8-bit Color Depth, kant-oplyst LED-bagbelysning

Farve: Sort

Dimensioner (B x D x H): 80.94 cm x 23.49 cm x 51.8 cm - med stander

Vægt: 10.51 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 3 Watt

Forbindelse

Interface: HDMI (HDCP) ; DisplayPort 1.2 (HDCP) ; Audio line-ud ; USB-C upstream/DisplayPort Alt Mode med Power Delivery (HDCP/strøm op til 65 W) ; 4 x USB 3.2 Gen 1 ; USB (Type B) ; KVM

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Center

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 32 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 48 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

Medfølgende ledninger: 1 x HDMI-kabel - 1.8 m ; 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m ; 1 x USB-C til USB-C kabel - 1.8 m

Monteringspakke: Inkluderet

Baggrundsllys, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: TUV, VCCI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CEL, EPA, EAC, RCM, BIS, lav halogen, DisplayPort 1.2, ICE, KES

Lokalisering: Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, tilt

Tiltvinkel: -5/+21

Højde justering: 100 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

