

# HP Z24m G3 - LED monitor - 23.8" - HDR



På lager(63)

SKU	4Q8N9AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP Z24m G3 - LED-skærm - 23.8" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 23.8"
Energiklasse:	Klasse F
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 100 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 90 Hz

## Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse F
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	23.8"
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 1 hub
USB-strøml levering:	100 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 90 Hz
Pixel Pitch:	0.2058 mm
Lysstyrke:	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastforhold:	1000:1
HDR-certificering:	DisplayHDR 400
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Vandret opdateringshastighed:	30 - 140 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating
Backlight-teknologi:	LED baglys

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

## Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

## Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	62.5 cm
Dybde ved forsendelse:	14.1 cm
Højde ved forsendelse:	38.7 cm
Vægt ved forsendelse:	8.2 kg

## Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 53.83 cm - dybde: 19.5 cm - højde: 48.93 cm - vægt: 5.7 kg   Uden stander - bredde: 53.83 cm - dybde: 4.84 cm - højde: 31.17 cm
------------------------------	---

## Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Assistant
----------------------	----------------------

## Effekt

Indgangsspænding:	(50/60 Hz)
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	21.5 kWh/1000 t
Strømforbrug HDR (Til-tilstand):	26.6 kWh/1000 t

## Generelt

Egenskaber:	Flicker Free-teknologi, Factory Calibration, Low Blue Light-teknologi, kant-oplyst LED-bagbelysning, 10-bit Color Depth, 4-sidet mikrokant
Dimensioner (B x D x H):	53.83 cm x 19.5 cm x 48.93 cm - med stander
Vægt:	5.7 kg

## Forbindelse

Interface:	HDMI (HDCP) ; DisplayPort 1.4 (HDCP) ; DisplayPort-output (HDCP) ; USB-C 3.1 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (strøm op til 100 W) ; 4 x USB 3.2 Gen 1
------------	---

## Effekt

Strømforbrug (Typisk):	38 Watt
Strømforbrug (Maks.):	170 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

## Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support
Udstyr inkluderet:	Kabeladministrationsdække, monteringsadapter
Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel ; 1 x DisplayPort kabel
Monteringspakke:	Inkluderet
Overensstemmelsesstandarder:	VCCI, BSMI, GS, NOM, CB, CCC, PSB, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, lav halogen, UAE, Ukraine Energy Label
Lokalisering:	Engelsk / Europa
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

## Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+20
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm