

HP Z25xs G3 - LED monitor - 25" - HDR



30-07-2024

SKU	1A9C9AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP Z25xs G3 - LED-skærm - 25" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 25"
Energiklasse:	Klasse G
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 100 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	25"
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 1 hub
USB-strøml levering:	100 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.2162 mm
Lysstyrke:	266 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1
HDR-certificering:	DisplayHDR 400
Responstid:	14 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	59 - 60 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 95 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating
Backlight-teknologi:	LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	65.5 cm
Dybde ved forsendelse:	14.9 cm
Højde ved forsendelse:	40 cm
Vægt ved forsendelse:	9.2 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 56.9 cm - dybde: 20.5 cm - højde: 51.8 cm - vægt: 6.2 kg Uden stander - bredde: 56.9 cm - dybde: 4.6 cm - højde: 33.3 cm
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Generelt

Egenskaber:

DreamColor, Flicker Free-teknologi, Kviksølvfri, Factory Calibration, arsenikfri, Low Blue Light-teknologi, 10-bit Color Depth, Pantone Validated, kant-oplyst LED-bagbelysning, 4-sidet mikrokant

Dimensioner (B x D x H): 56.9 cm x 20.5 cm x 51.8 cm - med stander

Vægt: 6.2 kg

Forbindelse

Interface:

HDMI (HDCP) ; DisplayPort 1.4 (HDCP) ; DisplayPort-output (HDCP) ; USB-C 3.1 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (strøm op til 100 W) ; 3 x USB 3.2 Gen 1 ; USB-C upstream/DisplayPort Alt Mode med Power Delivery (strøm op til 15 W)

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Assistant

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	24 kWh/1000 t
Strømforbrug HDR (Til-tilstand):	43 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	35 Watt
Strømforbrug (Maks.):	205 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0.3 Watt

Diverse

Egenskaber:

Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

Udstyr inkluderet: Kabeladministrationsdække, monteringsadapter

Medfølgende ledninger: 1 x HDMI-kabel ; 1 x DisplayPort kabel ; 1 x USB-C til USB-C kabel ; 1 x USB-C til USB-A kabel

Monteringspakke: Inkluderet

Overensstemmelsesstandarder: VCCI, BSMI, GS, NOM, CB, CCC, PSB, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, lav halogen, UAE, Ukraine Energy Label

Lokalisering: Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+20
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm

Mekanisk

VESA-monteringsinterface:

100 x 100 mm

