

HP Z27k G3 - LED monitor - 4K - 27"



15-05-2024

SKU	1B9T0AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP Z27k G3 - LED-skærm - 4K - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug (Til-modus):	29.1 W
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 100 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Diagonal størrelse:	27"
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 1 hub
USB-strøml levering:	100 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K 3840 x 2160 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.155 mm
Pixel pr. tomme:	163
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 60 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 80 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating
Backlight-teknologi:	LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	69.8 cm
Dybde ved forsendelse:	42.3 cm
Højde ved forsendelse:	16.3 cm
Vægt ved forsendelse:	9.4 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 61.23 cm - dybde: 20.5 cm - højde: 53.04 cm - vægt: 6.2 kg Uden stander - bredde: 61.23 cm - dybde: 6.35 cm - højde: 35.61 cm
------------------------------	--

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
-------------------	-------------------------

Generelt

Egenskaber:	Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Kviksølvfri, arsenikfrit glas, 10-bit Color Depth, kant-oplyst LED-bagbelysning, 4-sidet mikrokant, 99% sRGB color gamut	
	Dimensioner (B x D x H):	61.23 cm x 20.5 cm x 53.04 cm - med stander
	Vægt:	6.2 kg

Forbindelse

Interface:	DisplayPort 1.4 4 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm USB-C upstream/DisplayPort Alt Mode med Power Delivery (strøm op til 100 W) DisplayPort-output HDMI
------------	--

Effekt

Strømforbrug (Til-modus):	29.1 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	29.1 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	42 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support
Udstyr inkluderet:	VESA-bøjle
Medfølgende ledninger:	1 x DisplayPort kabel 1 x USB-C til USB-C kabel
Overensstemmelsesstandarder:	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, SEPA, BIS, lav halogen, UAE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, Ukraine Energy Label
Lokalisering:	Engelsk / Europa
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+20
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

