

HP Z27q G3 - LED monitor - 27"



På lager(27)

SKU	1C4Z7AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP Z27q G3 - LED-skærm - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse F
Strømforbrug (Til-modus):	23 W
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse F
Diagonal størrelse:	27"
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.233 mm
Pixel pr. tomme:	109
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 60 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 90 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating
Backlight-teknologi:	LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	69.8 cm
Dybde ved forsendelse:	16.3 cm
Højde ved forsendelse:	42.3 cm
Vægt ved forsendelse:	9.1 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 61.23 cm - dybde: 20.5 cm - højde: 53.04 cm - vægt: 5.8 kg Uden stander - bredde: 61.23 cm - dybde: 3.89 cm - højde: 35.61 cm
------------------------------	--

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
-------------------	-------------------------

Generelt

Egenskaber:

Flicker Free-teknologi, blålys-reduktion, Kviksølvfri, arsenikfri, 4 Side Borderless Design, 8-bit + FRC Color Depth, kant-oplyst LED-bagbelysning

Farve: Sølv

Dimensioner (B x D x H): 61.23 cm x 20.5 cm x 53.04 cm - med stander

Vægt: 5.8 kg

Forbindelse

Interface:

DisplayPort 1.4 | 4 x USB 3.2 Gen 1 | USB (Type B) | DisplayPort-output | HDMI

Effekt

Strømforbrug (Til-modus): 23 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 23 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 35 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:

Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

Udstyr inkluderet: VESA-bøjle

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort kabel | 1 x USB-kabel

Overensstemmelsesstandarder: VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, SEPA, BIS, UAE, Ukraine Energy Label

Lokalisering: Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+20

Drejevinkel: 90

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 150 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

