

HP Z34c G3 - LED monitor - curved - 34"



På lager(3)

SKU	30A19AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP Z34c G3 - LED-skærm - kurvet - 34"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34"
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug (Tilmodus):	40.12 W
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	Mikrofon, IR-kamera, 5,0 megapixel kamera, USB 3.2, USB PD 100 Watt
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse G
Diagonal størrelse:	34"
Kurvet skærm:	Ja (1900R)
Indbygget udstyr:	Mikrofon, IR-kamera, 5,0 megapixel kamera, USB 3.2
USB-strøml levering:	100 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	WQHD 3440 x 1440 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.2325 mm
Pixel pr. tomme:	110
Lysstyrke:	350 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	99% BT.709, 99% sRGB, 85% DCI-P3
Responstid:	6 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	59 - 61 Hz
Vandret opdateringshastighed:	87.9 - 89.8 kHz
Vandret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	95.2 cm
Dybde ved forsendelse:	22.6 cm
Højde ved forsendelse:	50.4 cm
Vægt ved forsendelse:	16.2 kg

Mål og vægt

Generelt

Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	LED baglys
Farvetemperatur:	6500K
OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Japansk
Egenskaber:	Zero Bright Dot, HDCP, Flicker Free-teknologi, Factory Calibration Report, Low Blue Light-teknologi, Windows 10 Hello, 3-sidet rammeløs, kant-oplyst LED-bagbelysning, 10-bit(8-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease, pop-up webcam
Farve:	Sort, sølv
Dimensioner (B x D x H):	81.38 cm x 27.25 cm x 58.52 cm - med stander
Vægt:	11.1 kg

Lydindgang

Type:	Mikrofon
Mikrofon egenskaber:	Ekkoannullering

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	5 Watt

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 81.38 cm - dybde: 27.25 cm - højde: 58.52 cm - vægt: 11.1 kg Uden stander - bredde: 81.38 cm - dybde: 10.5 cm - højde: 38.92 cm - vægt: 8.6 kg
------------------------------	---

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Center, HP Display Manager
----------------------	---------------------------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 90-265 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	40.12 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	40.1 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	60 Watt
Strømforbrug (Maks.):	250 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support
Udstyr inkluderet:	Monteringsadapter
Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort kabel 1 x USB-C kabel 1 x USB-A til USB-B kabel
Baggrundsllys, brændetid:	30,000 timer

Diverse

	CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, ERP, CECP, CEL, CEL Grade 1, ISC, SEPA, Energy- Related Products (ErP) Lot 5, DisplayPort 1.4, ICE, HDCP
--	---

Lokalisering:	Engelsk / Europa
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington- sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+10
Drejevinkel:	60
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

	HDMI (HDCP) ; LAN ; DisplayPort (HDCP) ; 4 Interface: x USB 3.2 Gen 1 (Type A) ; USB-B ; LAN ; USB- C 3.2 Gen 1 (strøm op til 100 W) ; KVM
--	--