

HP Z38c - LED monitor - curved - 37.5"



Ikke på lager

SKU	Z4W65A4#ABB
Produktbeskrivelse:	HP Z38c - LED-skærm - kurvet - 37.5"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 37.5"
Energiklasse:	Klasse G
Energiforbrug om året:	93 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	64 W
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	USB-C hub, USB PD 65 Watt

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Energiforbrug om året:	93 kWt
Diagonal størrelse:	37.5"
Kurvet skærm:	Ja (2300R)
Indbygget udstyr:	USB-C hub
USB-strømlevering:	65 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	UWQHD+ 3840 x 1600 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.229 mm
Pixel pr. tomme:	110.93
Lysstyrke:	300 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	98%
Responstid:	14 ms (grå-til-grå), 5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	24 - 76 Hz
Vandret opdateringshastighed:	27 - 130 kHz
Vandret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Med stander - bredde:	89.55 cm
Med stander - dybde:	24.8 cm
Med stander - højde:	55.87 cm
Med stander - vægt:	13.8 kg
Uden stander - bredde:	89.55 cm
Uden stander - dybde:	10.42 cm
Uden stander - højde:	39.95 cm
Uden stander - vægt:	9.8 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Assistant
----------------------	----------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	64 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	64 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	80 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Til/Fra-kontakt:	Ja

Diverse

Generelt

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating

Backlight-teknologi: WLED

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Japansk

Egenskaber: HDCP, Micro Edge

Farve: Sort

Dimensioner (B x D x H): 89.55 cm x 24.8 cm x 55.87 cm - med stander

Vægt: 13.8 kg

Forbindelse

Interface: HDMI (HDCP) ; USB-C (HDCP) ; DisplayPort (HDCP) ; 2 x USB downstream ; 3 x USB 3.0 downstream ; Audio line-ud ; USB downstream ; USB-C upstream

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort kabel ; 1 x HDMI-kabel ; 1 x USB-C kabel

Baggrundsllys, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, VCCI, BSMI, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, cTUVus, MEPS, KC, CECP, EAC, ISC, MSIP, SEPA, BIS, CoC

Lokalisering: Engelsk / Europa

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+20

Drejevinkel: 90

Højde justering: 120 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

