

Intel I210-T1 - network adapter - PCIe 2.1 - Gigabit Ethernet x 1



På lager(5)

SKU	E0X95AA
Produktbeskrivelse:	Intel I210-T1 - netværksadapter - PCIe 2.1 - Gigabit Ethernet x 1
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.1 x1
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 2.1
Porte:	Gigabit Ethernet x 1
Dimensioner (B x D x H):	2 cm x 6.5 cm x 5.5 cm

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.1 x1
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 2.1

Netværk

Porte:	Gigabit Ethernet x 1
Forbindelsesteknologi:	Kabling

Kabeltype:	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
------------	---

Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
---------------------------	---

Dataoverførselshastighed:	1 Gbps
---------------------------	--------

Protokol til fjernadministration:	DMI
-----------------------------------	-----

Egenskaber:	Komplet duplex ydeevne, WOL, PXE support
-------------	--

Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, WfM 2.0, IEEE 802.3az
------------------------------	---

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	HP 280 G2, 280 G3, 280 G4, 280 G5, 280 Pro G5, 285 G3, 285 G6, 290 G1, 290 G3, 290 G4, 295 G6 HP Desktop Pro 300 G6, Pro A 300 G3, Pro A G2, Pro A G3 HP EliteDesk 705 G3, 800 G1 (SFF, tower), 800 G2, 800 G4, 800 G6, 805 G6 HP ProDesk 400 G1, 400 G4, 400 G5 (minitower, SFF), 405 G1, 405 G6, 490 G1, 490 G3, 600 G1, 600 G2 (minitower, SFF), 600 G5 HP Workstation Z1 G5 Entry, Z1 G6 Entry, Z230, Z4 G4, Z420, Z6 G4, Z620, Z8 G4, Z820 HP ZCentral 4R HP Compaq 6305 Pro
---------------	---

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C

Mål og vægt

Bredde:	2 cm
Dybde:	6.5 cm
Højde:	5.5 cm

Programmer / Systemkrav

Processor / Hukommelse

Processor: Intel

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x 1000Base-T - RJ-45

Diverse

Udstyr inkluderet: Simpelt beslag

Overensstemmelsesstandarder: FCC Klasse B-certificeret, TUV, TUV GS, cTUVus

Effekt

Strømforbrug ved drift: 3 Watt

Programmer / Systemkrav

OS
nødvendig: SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows Vista Business (32/64 bits), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 bit), Red Hat Enterprise Linux 5,3 eller senere, Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 4.8 eller senere, Windows 8, Windows 8 Pro

