

InFocus LightPro Advanced LCD Series IN1046 - LCD projektor - LAN



30-05-2024

SKU	IN1046
Produktbeskrivelse:	InFocus LightPro Advanced LCD Series IN1046 - LCD-projektor - LAN
Enhedstype:	LCD-projektor - 720p
Indbygget udstyr:	Højtaler
Lysstyrke:	4600 lumen
Kontrastforhold:	50000:1
Opløsning:	WXGA (1280 x 800)
Native Aspect Ratio:	16:10

Generelt

Enhedstype:	LCD-projektor - 720p
Indbygget udstyr:	Højtaler
Netværk:	Ethernet

Projektor

Lysstyrke:	4600 lumen
Kontrastforhold:	50000:1
Projektionsafstand:	0.81 m - 13.86 m
Rækkeviddeforhold:	1.26 - 2.09:1
Homogen:	85 %
Digital zoomfaktor:	4x
Opløsning:	WXGA - WXGA (1280 x 800) (normal) / 3840 x 2160 (resized)
Native Aspect Ratio:	16:10
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	85 Hz x 100 kHz
Lampetype:	UHP
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lyddudbredelse:	32 dB
Sound Emission (Økonomisk Mode):	26 dB

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	34.5 cm
Dybde:	26.1 cm
Højde:	9.9 cm
Vægt:	3.3 kg

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	150 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Trådløs fjernstyring
--------------------	----------------------

Projektor

Egenskaber:

JPEG foto afspilning, 3LCD Technology, Auto Vertical Keystone, PJLink, BMP foto playback, Crestron RoomView, PDF filsupport, AMX Device Discovery, PNG foto playback, TIFF-fotoplayback, GIF foto playback, Auto Horizontal Keystone

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.7-2.1
Zoomtype:	Manuelt
Zoom faktor:	1.66x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-30 / +30
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x VGA-kabel
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), sikkerhedsstang, tastaturlås
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
Overensstemmelsesstandarder:	NOM, CB, CCC, PSB, FCC, WEEE, cTUVus, CECP, CEL, EAC, China RoHS, BIS, HDCP 1.4, EU RoHS, UKCA

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x HDMI - 19 pin HDMI Type A 1 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x komposit videoindgang - RCA 1 x seriel RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9) (administration) 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B (administration) 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x lydindgang - RCA x 2 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x netværk - RJ-45 1 x USB - 4 pin USB Type A
------------	--

Højttalere

Type:	Integreret
Lyddudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	16 Watt
Højttalere:	1 x blandet kanal

Videointgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI, composite video, USB
Digital videoformat:	AVI
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	Kabel-LAN