

InFocus Quantum Laser Superior Series INL2169 - LCD projektor - 3D



30-05-2024

SKU	INL2169
Produktbeskrivelse:	InFocus Quantum Laser Superior Series INL2169 - LCD-projektor - 3D
Enhedstype:	LCD-projektor - 1080p
3D-duelig:	Ja (3D briller solgt separat)
Lysstyrke:	4500 lumen
Kontrastforhold:	300000:1
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10

Generelt

Enhedstype:	LCD-projektor - 1080p
3D-duelig:	Ja (3D briller solgt separat)
Netværk:	Ethernet

Projektor

Lysstyrke:	4500 lumen
Kontrastforhold:	300000:1
Projektionsafstand:	1 m - 7.9 m
Rækkeviddeforhold:	1.21 - 1.59:1
Homogen:	85 %
Digital zoomfaktor:	2x
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (normal) / 4096 x 2160 (resized)
Native Aspect Ratio:	16:10
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	120 Hz x 100 kHz
Lampetype:	Laser
Lampes livscyklus:	Op til 30000 time(r)
Styring og justeringer:	Keystone korrektion

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 85%
Lyddudbredelse:	30 dB

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 5 år / 20000 timer
--------------------	--

Mål og vægt

Bredde:	33.7 cm
Dybde:	26.5 cm
Højde:	11.93 cm
Vægt:	4.6 kg

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	157 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Trådløs fjernstyring
--------------------	----------------------

Projektor

Egenskaber:

DynamicBlack teknologi, Auto Power Off, omgående fra, Signal Power On, timerfunktion, omgående til

Objektiv

Fokustype:

Manuelt

Zoomtype:

Manuelt

Zoom faktor:

1.3x

Keystone korrektionsretning:

Horisontal, lodret

Vertikal keystone korrektion:

-30 / +30

Horisontal keystone korrektion:

-30 / +30

Objektivskiftretning:

Lodret

Vertikalt objektivskift:

100% / 110%

Videoindgang

Video-interfacer:

VGA, HDMI, composite video

Diverse

Medfølgende ledninger:

1 x VGA-kabel

Sikkerhedsfunktioner:

Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), PIN-kode

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington-sikkerhedsåbning

Overensstemmelsesstandarder:

NOM, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, FDA, cTUVus, EAC, BIS, HDCP 2.2

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

2 x HDMI - 19 pin HDMI Type A ; 1 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x komposit videoindgang - RCA ; 1 x seriel RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9) (administration) ; 1 x USB - Micro-USB Type B (administration) ; 1 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x USB - 4 pin USB Type A

Højttalere

Type:

Integreret

Udgangseffekt/kanal:

10 Watt