

Intel Compute Module HNS2600BPB24 - blade - no CPU - 0 GB - no HDD



Ikke på lager

SKU	HNS2600BPB24
Produktbeskrivelse:	Intel Compute Module HNS2600BPB24 - indstikningsmodul - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	Socket P
RAM:	0 GB DDR4 SDRAM - ECC
Controller for lagring:	SATA (SATA 6Gb/s)

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs

Mål og vægt

Bredde:	17.75 cm
Dybde:	62.54 cm
Højde:	4.081 cm
Vægt:	4.32 kg

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	Socket P
Chipsættype:	Intel C621

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

RAM

Installeret størrelse:	0 GB
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	16 (Total) / 16 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 x CPU Heatsink, luftkanal, 2 x stigtaps-kort, knudestrømtavle, 1U knudebakke, 3 x systemblæsere, ekstern VGA-portbøjle, Intel Server Board S2600BPB
--------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere:	2 (total) / 2 (fri) x CPU ; 16 (total) / 16 (fri) x DIMM 288-pins ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 (lavprofil) ; 1 (total) / 1 (fri) x M.2 Card - 2242
Interface:	1 x VGA ; 2 x USB 3.0 ; 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 ; 1 x seriel ; 1 x administration - RJ-45

Harddisk

Type:	Ingen HDD
-------	-----------

Netværk

Controller for lagring

Type:	SATA
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Antal kanaler:	8
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Netværk

Ethernet Ports:	2 x 10 Gigabit Ethernet
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Protokol til fjernadministration:	IPMI 2.0
Remote Management Controller:	Intel Baseboard Management Controller (BMC)

Grafik controller

Videohukommelse:	16 MB DDR4 SDRAM
Video-interfaces:	VGA

