

Intel Compute Module HNS2600KPF - blade - no CPU - 0 GB - no HDD



Ikke på lager

SKU	HNS2600KPF
Produktbeskrivelse:	Intel Compute Module HNS2600KPF - indstikningsmodul - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA2011-v3 sokkel
RAM:	0 GB (installeret) / 512 GB (maks.) - DDR4 SDRAM - ECC
Controller for lagring:	SATA (SATA 6Gb/s)

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA2011-v3 sokkel
Chipsættype:	Intel C612

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 512 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ECC
Effektiv hukommelseshastighed:	2133 MHz
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	8 (Total) / 8 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

Harddisk

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C

Mål og vægt

Bredde:	16.3 cm
Dybde:	45 cm

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 x CPU Heatsink, PCI-Express (1x16) Riser Card, luftkanal, brobræt, knudestrømtavle, 1U knudebakke
--------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere:	2 (total) / 2 (fri) x CPU ; 8 (total) / 8 (fri) x DIMM 288-pins ; 2 (total) / 2 (fri) x PCIe 3.0 x16 (kun stigtapkort)
Interface:	1 x VGA ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ; 4 x USB 2.0 ; 1 x administration - RJ-45

Netværk

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: 1 x SATA - integreret

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

Antal kanaler: 10

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Netværk

Ethernet Ports: 2 x Gigabit Ethernet

Ethernet Controller: Intel I350

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Protokol til fjernadministration: IPMI 2.0

Remote Management Controller: Emulex Pilot 3 iBMC

Grafik controller

Type: Integreret

Videohukommelse: 16 MB DDR3 SDRAM

Video-interfaces: VGA

