

Intel Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2 - network adapter - PCIe 2.0 x8 - 10Gb Ethernet / FCoE SFP+ x 2



02-05-2024

SKU	E10G42BTDA
Produktbeskrivelse:	Intel Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2 - netværksadapter - PCIe 2.0 x8 - 10Gb Ethernet / FCoE SFP+ x 2
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.0 x8
Porte:	10Gb Ethernet / FCoE SFP+ x 2
Dimensioner (B x D x H):	14.5 cm
Dataforbindelsesprotokol:	10GbE, FCoE



Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.0 x8

Netværk

Porte:	10Gb Ethernet / FCoE SFP+ x 2
--------	-------------------------------

Forbindelsesteknologi:	Kabling
------------------------	---------

Dataforbindelsesprotokol:	10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
---------------------------	---

Dataoverførselshastighed:	10 Gbps
---------------------------	---------

Netværks/overførselsprotokol:	TCP/IP, UDP/IP, IPSec, iSCSI
-------------------------------	------------------------------

Protokol til fjernadministration:	SNMP, RMON
-----------------------------------	------------

Statusindikatorer:	Ports transmissionshastighed, link/aktivitet
--------------------	--

Egenskaber:	Datatransport, VLAN-understøttet, pakkefiltrering, QoS, VMDq, SR-IOV
-------------	--

Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ae, IEEE 802.1as
------------------------------	---

Processor / Hukommelse

Processor:	Intel 82599ES
------------	---------------

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x 10Gb Ethernet / FCoE - SFP+
------------	---------------------------------

Kompatible åbninger:	1 x PCI Express 2.0 x8 - fuld længde, lav profil
----------------------	--

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS
------------------------------	---

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - livstid Begrænset garanti - pengene-tilbage garanti - 90 dage
--------------------	---

Mål og vægt

Dybde:	14.5 cm
--------	---------

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 SP2, Microsoft Windows Vista SP2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 R2, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Red Hat Enterprise Linux 6, VMware ESXi, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESX, Linux 3.x, FreeBSD 9, Microsoft Windows Server 2012 R2
---------------	--