

Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2 - network adapter - PCIe 3.0 x8 - 10 Gigabit SFP+ x 2



På lager(15)

SKU	X710DA2BLK
Produktbeskrivelse:	Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2 - netværksadapter - PCIe 3.0 x8 - 10 Gigabit SFP+ x 2
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8
Porte:	10 Gigabit SFP+ x 2
Dimensioner (B x D x H):	16.7 cm x 6.9 cm
Dataforbindelsesprotokol:	1GbE, 10GbE

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8

Netværk

Porte:	10 Gigabit SFP+ x 2
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Dataoverførselshastighed:	10 Gbps
Netværks/overførselsprotokol:	TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, SMB, NFS
Protokol til fjernadministration:	SNMP, RMON

Statusindikatorer:	Ports transmissionshastighed, link/aktivitet
--------------------	--

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - livstid
--------------------	-----------------------------

Mål og vægt

Dybde:	16.7 cm
Højde:	6.9 cm

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Red Hat Linux 7.0, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Linux Kernel 2.6.32, FreeBSD 9, VMware ESXi 5.1, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Red Hat Enterprise Linux 6.5, VMware ESXi 5.5, FreeBSD 10, SuSE Linux Enterprise Server 12
---------------	---

Netværk

Egenskaber:

Datatransport, VLAN-understøttet, pakkefiltrering, IPv6 understøttet, TCP/IP offloading, QoS, VMDq, IPv4 support, teaming support, PXE support, LSO, GSO, RSS, SR-IOV, DCB, ALB, Energy Efficient Ethernet, TSO, checksum offload-support, UDP/IP-offloading, WDT, iSCSI-boot

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 2 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - SFP+

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

FCC Klasse B-certificeret, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC, Directive 2011/65/EU, MSA SFF-8431

Pakketype:

En gros

