

# Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-DA4 - network adapter - PCIe 3.0 x8 - 10 Gigabit SFP+ x 4



Ikke på lager

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                       | X710DA4FHBLK                                                                                            |
| Produktbeskrivelse:       | Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-DA4 - netværksadapter - PCIe 3.0 x8 - 10 Gigabit SFP+ x 4 |
| Enhedstype:               | Netværksadapter                                                                                         |
| Model:                    | Indstikskort                                                                                            |
| Grænseflade (bus) type:   | PCI Express 3.0 x8                                                                                      |
| Porte:                    | 10 Gigabit SFP+ x 4                                                                                     |
| Dimensioner (B x D x H):  | 16.7 cm x 11.1 cm                                                                                       |
| Dataforbindelsesprotokol: | 1GbE, 10GbE                                                                                             |

## Generelt

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Enhedstype:             | Netværksadapter    |
| Model:                  | Indstikskort       |
| Grænseflade (bus) type: | PCI Express 3.0 x8 |

## Netværk

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Porte:                            | 10 Gigabit SFP+ x 4                   |
| Forbindelsesteknologi:            | Kabling                               |
| Dataforbindelsesprotokol:         | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Dataoverførselshastighed:         | 10 Gbps                               |
| Netværks/overførselsprotokol:     | TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, SMB, NFS       |
| Protokol til fjernadministration: | SNMP, RMON                            |

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Statusindikatorer: | Ports transmissionshastighed, link/aktivitet |
|--------------------|----------------------------------------------|

## Miljømæssige parametre

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Min. driftstemperatur:  | 0 °C  |
| Maks. driftstemperatur: | 55 °C |

## Producentgaranti

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - livstid |
|--------------------|-----------------------------|

## Mål og vægt

|        |         |
|--------|---------|
| Dybde: | 16.7 cm |
| Højde: | 11.1 cm |

## Programmer / Systemkrav

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS nødvendig: | Red Hat Linux 7.0, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Linux Kernel 2.6.32, FreeBSD 9, VMware ESXi 5.1, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Red Hat Enterprise Linux 6.5, VMware ESXi 5.5, FreeBSD 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Netværk

Egenskaber:

Datatransport, VLAN-understøttet, pakkefiltrering, IPv6 understøttet, TCP/IP offloading, QoS, VMDq, IPv4 support, teaming support, PXE support, LSO, GSO, RSS, SR-IOV, DCB, ALB, Energy Efficient Ethernet, TSO, checksum offload-support, UDP/IP-offloading, WDT, iSCSI-boot

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg

## Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 4 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - SFP+

## Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

FCC Klasse B-certificeret, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC, Directive 2011/65/EU, MSA SFF-8431

Pakketype:

En gros

