

Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-DA4 - network adapter - PCIe 3.0 x8 - 10 Gigabit SFP+ x 4



06-05-2024

SKU	X710DA4G2P5
Produktbeskrivelse:	Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-DA4 - netværksadapter - PCIe 3.0 x8 - 10 Gigabit SFP+ x 4
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8
Porte:	10 Gigabit SFP+ x 4
Dimensioner (B x D x H):	16.7 cm x 11.1 cm
Dataforbindelsesprotokol:	10 GigE

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8

Netværk

Porte:	10 Gigabit SFP+ x 4
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	10 Gigabit Ethernet
Dataoverførselshastighed:	10 Gbps
Netværks/overførselsprotokol:	TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Protokol til fjernadministration:	SNMP, RMON

Statusindikatorer:	Ports transmissionshastighed, link/aktivitet
--------------------	--

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - livstid
--------------------	-----------------------------

Mål og vægt

Dybde:	16.7 cm
Højde:	11.1 cm

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Linux Kernel 2.6.32, Microsoft Windows Server 2012, FreeBSD 9, VMware ESXi 5.1, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Linux Kernel 3.x, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Red Hat Enterprise Linux 6.5, VMware ESXi 5.5, FreeBSD 10, Red Hat Enterprise Linux 7, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3 x64 Edition, SUSE Linux Enterprise Server 12 x64 Edition
---------------	--

Netværk

Egenskaber:

Datatransport, VLAN-understøttet, pakkefiltrering, IPv6 understøttet, TCP/IP offloading, Quality of Service (QoS), Virtual Machine Device Queues (VMDq), IPv4 support, teaming support, PXE support, Large Send Offload (LSO), Giant Send Offload (GSO), Receive Side Scaling (RSS), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Data Center Bridging (DCB), adaptiv lastafbalancering (ALB), Energy Efficient Ethernet, TCP Segmentation Offload (TSO), checksum offload-support, Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), UDP/IP-offloading, Watch Dog Timer (WDT), FCoE-support, iSCSI-boot

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

4 x 10Gb Ethernet - SFP+

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

FCC Klasse B-certificeret, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC, Directive 2011/65/EU, MSA SFF-8431

Pakketype:

OEM