

Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-T4 - network adapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet x 4



23-05-2024

SKU	X710T4
Produktbeskrivelse:	Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-T4 - netværksadapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet x 4
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8
Porte:	10Gb Ethernet x 4
Dimensioner (B x D x H):	16.7 cm x 6.87 cm
Dataforbindelsesprotokol:	100Mb LAN, 1GbE, 10GbE

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8

Netværk

Porte:	10Gb Ethernet x 4
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Dataoverførselshastighed:	10 Gbps
Netværks/overførselsprotokol:	TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, SMB, NFS
Protokol til fjernadministration:	SNMP, RMON

Statusindikatorer:	Ports transmissionshastighed, link/aktivitet
--------------------	--

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - livstid
--------------------	-----------------------------

Mål og vægt

Dybde:	16.7 cm
Højde:	6.87 cm

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Linux Kernel 2.6, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Linux Kernel 3.x, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, VMware ESXi 5.5, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, VMware ESXi 6.0, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Linux Kernel 4.x, Red Hat Enterprise Linux 6.8 (64-bit), Red Hat Enterprise Linux 7.3, FreeBSD 11, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
---------------	--

Netværk

Egenskaber:

Datatransport, VLAN-understøttet, pakkefiltrering, IPv6 understøttet, TCP/IP offloading, QoS, VMDq, IPv4 support, teaming support, PXE support, LSO, GSO, RSS, SR-IOV, DCB, ALB, TSO, checksum offload-support, UDP/IP-offloading, WDT, iSCSI-boot

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

4 x 10GBase-T - RJ-45

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

FCC Klasse B-certificeret, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC, Directive 2011/65/EU, MSA SFF-8431

