

Intel Ethernet Converged Network Adapter XXV710 - network adapter - PCIe 3.0 x8 - 25 Gigabit SFP28 x 1



23-05-2024

SKU	XXV710DA1
Produktbeskrivelse:	Intel Ethernet Converged Network Adapter XXV710 - netværksadapter - PCIe 3.0 x8 - 25 Gigabit SFP28 x 1
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 3.0
Porte:	25 Gigabit SFP28 x 1
Dimensioner (B x D x H):	16.7 cm x 6.9 cm

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 3.0

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	90 % (ikke-kondenserende)

Netværk

Porte:	25 Gigabit SFP28 x 1
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Kabeltype:	Ethernet 25GBase-SR, Ethernet 25GBase-LR
Dataforbindelsesprotokol:	25 Gigabit Ethernet
Dataoverførselshastighed:	25 Gbps
Netværks/overførselsprotokol:	iSCSI, NFS
Statusindikatorer:	Ports transmissionshastighed, link/aktivitet

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - livstid
--------------------	-----------------------------

Mål og vægt

Dybde:	16.7 cm
Højde:	6.9 cm

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (32/64-bit), VMware ESXi 5.1, VMware ESXi 5.5, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Microsoft Windows Server 2012 R2 (32/64 bit), SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Microsoft Windows Server 2016 (32/64 bits), Red Hat Enterprise Linux 7.3, FreeBSD 10.3, FreeBSD 11, Red Hat Enterprise Linux 6.9
---------------	---

Netværk

Egenskaber:

Understøttet af MPLS, VLAN-understøttet, IPv6 understøttet, TCP/IP offloading, QoS, VMDq, IPv4 support, SR-IOV, ALB, checksum offload-support, MSI-X, UDP/IP-offloading, VT-c, DDIO Technology, iSCSI-boot, VXLAN, NVGRE, Intel Flow Director, FPP, intelligente offloads

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.3by

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

UL, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, RoHS, KCC, IEEE 1588

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

1 x 25Gb Ethernet - SFP28

