

Intel Server Board S1200V3RPS - motherboard - micro ATX - LGA1150 Socket - C222



22-05-2024

SKU	DBS1200V3RPS
Produktbeskrivelse:	Intel Server Board S1200V3RPS - bundkort - micro-ATX - LGA1150 sokkel - C222
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel C222
Processor-socket:	1 x LGA1150 sokkel
Kompatible processorer:	Xeon E3-1200 serie
Max RAM-størrelse:	32 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR3, ECC, ikke bufferet



Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel C222
Processor-socket:	LGA1150 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Xeon E3-1200 serie

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	32 GB
Teknologi:	DDR3
Bus Clock:	1333 MHz, 1066 MHz
Hastighed:	PC3-10600, PC3-8500
Understøttet RAM-integritetskon:	ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Grafik

Dedikeret videohukommelse:	16 MB DDR3 SDRAM
----------------------------	------------------

LAN

Netværk controller:	Intel I210
Netværks interfaces:	2 x Gigabit Ethernet

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Med software:	Drivers & Utilities
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	Intel
BIOS-egenskaber:	IPMI-understøttet

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 4 x DIMM 240-pins ; 1 x PCIe 2.0 x8 (x1 modus) ; 1 x PCIe 3.0 x16 (x8-modus) ; 1 x PCIe 2.0 x8 (x8/x4 modus) ; 1 x PCIe 2.0 x8 (x4-modus)
Grænseflade (lagring):	SATA-300 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - 4 enheder - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; SATA-600 -stikforbindelser: 2 x 7-pin Serial ATA - 2 enheder
RAID-egenskaber:	Software RAID 0 / 1 / 10 / 5
Interface:	2 x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0 ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x VGA ; 1 x seriel
Interne interfaces:	2 x USB 2.0 - intern stik ; 1 x USB 2.0 - Type A ; 1 x USB 2.0

