

Intel Server Board S2600CW2R - motherboard - SSI EEB - LGA2011-v3 Socket - C612



16-05-2024

SKU	DBS2600CW2R
Produktbeskrivelse:	Intel Server Board S2600CW2R - bundkort - SSI EEB - LGA2011-v3 sokkel - C612
Produkttype:	Bundkort - SSI EEB
Chipsættype:	Intel C612
Processor-sokket:	2 x LGA2011-v3 sokkel
Kompatible processorer:	Xeon E5-2600 v3 serie (understøtter CPUer med op til 18 kerner, maksimal TDP 145 Watt)
Max RAM-størrelse:	1024 GB
RAM understøttet:	16 DIMM åbninger - DDR4, ECC, registreret, Load-Reduced



Generelt

Produkttype:	Bundkort - SSI EEB
Chipsættype:	Intel C612
Processor-socket:	LGA2011-v3 sokkel
Max antal processorer:	2
Kompatible processorer:	Xeon E5-2600 v3 serie (understøtter CPUer med op til 18 kerner, maksimal TDP 145 Watt)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	1024 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	1600 MHz, 1333 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	ECC
Registreret eller buffer:	Registreret, Load-Reduced
Egenskaber:	8-kanals hukommelsesarkitektur

Grafik

Dedikeret videohukommelse:	16 MB DDR3 SDRAM
----------------------------	------------------

LAN

Netværk controller:	Intel I350
Netværks interfaces:	2 x Gigabit Ethernet

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O- bagvæg
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Bredde:	30.5 cm
Dybde:	33 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	Intel
BIOS-egenskaber:	IPMI 2.0 support
Hardware egenskaber:	Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	2 x CPU ; 16 x DIMM 288-pins (1.2 V) ; 1 x PCIe 3.0 x4 ; 4 x PCIe 3.0 x16 ; 1 x PCIe 3.0 x8
Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 10 x 7-pins Seriel ATA, 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
RAID-egenskaber:	Intel Rapid Storage Technology
Interface:	1 x VGA ; 2 x USB 2.0 ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x administration ; 2 x USB 3.0
Interne interfaces:	1 x USB 2.0 - Type A ; 1 x USB 3.0 - intern stik ; 1 x seriel
Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor