

Intel Server Board S2600CW2SR - motherboard - SSI EEB - LGA2011-v3 Socket - C612



22-05-2024

SKU	DBS2600CW2SR
Produktbeskrivelse:	Intel Server Board S2600CW2SR - bundkort - SSI EEB - LGA2011-v3 sokkel - C612
Produkttype:	Bundkort - SSI EEB
Chipsættype:	Intel C612
Processor-sokket:	2 x LGA2011-v3 sokkel
Kompatible processorer:	Xeon E5-2600 v3 serie (understøtter CPUer med op til 18 kerner, maksimal TDP 145 Watt)
Data Bus Transfer Rate:	9,6 GT/s
Max RAM-størrelse:	2 TB



Generelt

Produkttype:	Bundkort - SSI EEB
Chipsættetype:	Intel C612
Data Bus Transfer Rate:	9,6 GT/s
Processor-socket:	LGA2011-v3 sokkel
Max antal processorer:	2
Kompatible processorer:	Xeon E5-2600 v3 serie (understøtter CPUer med op til 18 kerner, maksimal TDP 145 Watt)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	2 TB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	1600 MHz, 1333 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	ECC
Registreret eller buffer:	Registreret, Load-Reduced
Egenskaber:	8-kanals hukommelsesarkitektur
Detaljer:	2 TB - Load-Reduced - ECC 1 TB - registreret - ECC

Grafik

Dedikeret videohukommelse:	16 MB DDR3 SDRAM
----------------------------	------------------

LAN

Netværk controller:	Intel I350
Netværks interfaces:	2 x Gigabit Ethernet

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O- bagvæg
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Bredde:	30.5 cm
Dybde:	33 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	Intel
BIOS-egenskaber:	IPMI 2.0 support
Hardware egenskaber:	Trusted Platform Module (TPM) 1.2, NVIDIA 3-way SLI Technology Support, AMD Quad CrossFireX-teknologisupport

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	2 x CPU 16 x DIMM 288-pins (1.2 V) 1 x PCIe 3.0 x4 4 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x8
Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 10 x 7-pins Seriel ATA, 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 LSI Logic LSISAS3008: SAS 3 - 8 enheder - RAID 0 / RAID 1 / RAID 1E / RAID 10
RAID-egenskaber:	Intel Rapid Storage Technology
Interface:	1 x VGA 2 x USB 2.0 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x administration 2 x USB 3.0
Interne interfaces:	1 x USB 2.0 - Type A 1 x USB 3.0 - intern stik 1 x seriel
Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor