

Intel Server System P4308SC2MHGC - tower - no CPU - 0 GB - no HDD



21-05-2024

SKU	P4308SC2MHGC
Produktbeskrivelse:	Intel Server System P4308SC2MHGC - tower - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - tower - software RAID 0/1/10/5
Højde (rackenheder):	4U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA1356 sokkel
RAM:	0 GB (installeret) / 384 GB (maks.) - DDR3 SDRAM - ECC

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Tower - 4U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal hot-swap bays:	8

Mål og vægt

Bredde:	17.3 cm
Dybde:	68.4 cm
Højde:	43.8 cm

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA1356 sokkel
Chipsættype:	Intel C602-A

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 384 GB (maks.)
Teknologi:	DDR3 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 240-pin
Holdere:	8 (Total) / 8 (ubrugt)
Egenskaber:	Ikke bufferet, registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Overskudsspænding:	Ja
Skema til overskudsspænding:	1+1
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	750 Watt

Harddisk

Type:	Ingen HDD
-------	-----------

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 x CPU Heatsink, luftkanal
Egenskaber:	Software RAID 0/1/10/5

Ekspansion / Konnektivitet

Controller for lagring

Type:	1 x SATA - integreret
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Antal kanaler:	2

Controller for lagring (2.)

Type:	1 x SAS - integreret
Controller-grænsefladetype:	SATA 3Gb/s / SAS
Antal kanaler:	8

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	8 (total) / 8 (fri) x hot-swap 3.5" ; 3 (total) / 3 (fri) x eksternt 5.25" x 1/2H
Holdere:	2 (total) / 2 (fri) x CPU ; 8 (total) / 8 (fri) x DIMM 240-pins ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x8 ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 2.0 x8 (x4-modus) ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x8 (x4-modus)
Interface:	1 x VGA ; 5 x USB 2.0 (1 front, 4 bag) ; 1 x seriel ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet)

Netværk

Type:	Integreret
Ethernet Ports:	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet Controller:	Intel 82574L
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Grafik controller

Type:	Integreret
Grafik-processor:	ServerEngines Pilot III
Videohukommelse:	16 MB
Video-interfaces:	VGA

