

Intel Server System R1208WFTYSR - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



22-05-2024

SKU	R1208WFTYSR
Produktbeskrivelse:	Intel Server System R1208WFTYSR - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	Socket P
RAM:	0 GB (installeret) / 7.5 TB (maks.) - DDR4 SDRAM - ECC

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 1U
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal interne bays:	2
Antal bays med frontadgang:	8
Antal hot-swap bays:	8

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	Socket P
Chipsættype:	Intel C624

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 7.5 TB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 288-PIN

Mål og vægt

Bredde:	43 cm
Dybde:	71 cm
Højde:	4.37 cm

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Overskudsspænding:	Valgfri
Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)
Antal installeret:	1
Strømforsyning:	1100 Watt

Diverse

RAM

Holdere:	24 (Total) / 24 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

Harddisk

Type:	Ingen HDD
-------	-----------

Controller for lagring

Type:	RAID
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Antal kanaler:	10
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Diverse

	2 x CPU Heatsink, luftkanal, 2 x stigtaps-kort, standard kontrolpanelsamling, front I/O panelsamling, 6 x systemblæsere, 8 x DIMM-åbningsemne, chassisafstiverbarre, 2 x standard CPU-bærere, strømforsyningsbås blank indstik, 2 x CPU kølelegem "NO CPU" mærkatindstik, SAS/NVMe-kombibagplan, 8 x 2.5" hot swap-drev værktøjsløse bærere, Chassis med Quick Reference Label påsat topdække, Intel Server Board S2600WFTR, 8 x 2.5" hot-swap drevbåde med drevbærere og blanks
Udstyr inkluderet:	
Medfølgende ledninger:	I2C-kabel ; Mini SAS HD-kabel (2 styk) ; Strømkabel

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	8 (total) / 8 (fri) x hot-swap 2.5" ; 2 intern M.2
Holdere:	2 (total) / 2 (fri) x PCIe 3.0 x16
Interface:	5 x USB ; 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 ; 2 x serial ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet)

Netværk

Ethernet Ports:	2 x 10 Gigabit Ethernet
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Protokol til fjernadministration:	IPMI 2.0
Egenskaber:	Integreret BMC med IPMI

