

Intel Server System R1304WFOYSR - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



23-05-2024

SKU	R1304WFOYSR
Produktbeskrivelse:	Intel Server System R1304WFOYSR - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	Socket P
RAM:	0 GB DDR4 SDRAM - ECC

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 1U
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal interne bays:	2
Antal bays med frontadgang:	4
Antal hot-swap bays:	4

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	Socket P
Chipsættype:	Intel C624

RAM

Installeret størrelse:	0 GB
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	24 (Total) / 24 (ubrugt)

Mål og vægt

Bredde:	43 cm
Dybde:	71 cm
Højde:	4.37 cm

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Overskudsspænding:	Valgfri
Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)
Antal installeret:	1
Strømforsyning:	1100 Watt

Diverse

RAM

Egenskaber: Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: RAID

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

Antal kanaler: 10

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 10

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Diverse

Udstyr inkluderet: 2 x PCI-Express (1x16) Riser Card, 2 x CPU Heatsink, luftkanal, 4 x 3,5" hot-swap drevbåse, 12 Gb SAS-bagplan, 4 x 3,5" hot swap-drev værktøjsløse bærere, standard kontrolpanelsamling, front I/O panelsamling, 6 x systemblæsere, 8 x DIMM-åbningsemne, chassisafstiverbarre, 2 x standard CPU-bærere, 2 x CPU kølelegem "NO CPU" mærkatindstik, Chassis med Quick Reference Label påsat topdække, Intel Server Board S2600WFOR

Medfølgende ledninger: I2C-kabel | Mini SAS HD-kabel (2 styk) | Strømkabel

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 4 (total) / 4 (fri) x hot-swap 2,5" / 3,5" delt | 2 intern M.2

Holdere: 2 (total) / 2 (fri) x PCIe 3.0 x16

Interface: 5 x USB | LAN | 2 x seriel

Netværk

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Protokol til fjernadministration: IPMI 2.0

Egenskaber: Integreret BMC med IPMI

Monitor

Monitortype: Ingen.

