

Intel Server System R1304WFTYSR - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



Ikke på lager

SKU	R1304WFTYSR
Produktbeskrivelse:	Intel Server System R1304WFTYSR - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	Socket P
RAM:	0 GB DDR4 SDRAM - ECC

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 1U
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal interne bays:	2
Antal bays med frontadgang:	4
Antal hot-swap bays:	4

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	Socket P
Chipsættype:	Intel C624

RAM

Installeret størrelse:	0 GB
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	24 (Total) / 24 (ubrugt)

Mål og vægt

Bredde:	43 cm
Dybde:	71 cm
Højde:	4.37 cm

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Overskudsspænding:	Valgfri
Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)
Antal installeret:	1
Strømforsyning:	1100 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 x PCI-Express (1x16) Riser Card, 2 x CPU Heatsink, luftkanal, 4 x 3,5" hot-swap drevbåse, 12 Gb SAS-bagplan, 4 x 3,5" hot swap-drev værktøjsløse bærere, standard kontrolpanelsamling, front I/O panelsamling, 6 x systemblæsere, 2 x standard CPU-bærere, 2 x CPU kølelegem "NO CPU" mærkatindstik, Chassis med Quick Reference Label påsat topdække, Intel Server Board S2600WFTR
--------------------	---

RAM

Egenskaber: Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: RAID

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

Antal kanaler: 10

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 10

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Diverse

Medfølgende I2C-kabel ; Mini SAS HD-kabel (2 styk) ; ledninger: Strømkabel

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 4 (total) / 4 (fri) x hot-swap 2,5" / 3,5" delt ; 2 intern M.2

Holdere: 2 (total) / 2 (fri) x PCIe 3.0 x16

Interface: 5 x USB ; 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 ; 2 x seriel ; Administration

Netværk

Ethernet Ports: 2 x 10 Gigabit Ethernet

Ethernet, Fast Ethernet, Dataforbindelsesprotokol: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Protokol til fjernadministration: IPMI 2.0

Egenskaber: Integreret BMC med IPMI

