

Intel Server System R2208BB4GC - rack-mountable - 0 GB - no HDD



23-05-2024

SKU	R2208BB4GC
Produktbeskrivelse:	Intel Server System R2208BB4GC - rack-monterbar - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	2U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor-socket:	LGA1356 sokkel
RAM:	0 GB (installeret) / 384 GB (maks.) - DDR3 SDRAM - ECC
Controller for lagring:	SATA (SATA 6Gb/s); SAS (SATA 3Gb/s / SAS)

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 2U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal bays med frontadgang:	1
Antal hot-swap bays:	8

Processor / Chipset

Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA1356 sokkel
Chipsættype:	Intel C602-A

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 384 GB (maks.)
Teknologi:	DDR3 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 240-pin
Holdere:	12 (Total) / 12 (ubrugt)
Egenskaber:	Ikke bufferet, registreret, quad kanal hukommelses arkitektur, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

Harddisk

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C

Mål og vægt

Bredde:	43 cm
Dybde:	71 cm
Højde:	8.7 cm

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Overskudsspænding:	Ja
Skema til overskudsspænding:	1+1
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	750 Watt

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: 1 x SATA - integreret

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

Antal kanaler: 2

Controller for lagring (2.)

Type: 1 x SAS - integreret

Controller-grænsefladetype: SATA 3Gb/s / SAS

Antal kanaler: 8

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Diverse

Udstyr inkluderet: 2 x CPU Heatsink, luftkanal, 2 x stigtaps-kort, rack rail kit

Medfølgende ledninger: Seriel ATA / SAS kabel (2 styk)

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 8 (total) / 8 (fri) x hot-swap 2.5" ; 1 (total) / 1 (fri) x ekstern 5,25" Slim Line

Holdere: 2 (total) / 2 (fri) x CPU ; 12 (total) / 12 (fri) x DIMM 240-pins ; 2 (total) / 2 (fri) x PCIe 3.0 x4 ; 4 (total) / 4 (fri) x PCIe 3.0 x8 ; 1 (total) / 1 (fri) x ekspansionsåbning

Interface: 2 x VGA (1 front, 1 bag) ; 7 x USB 2.0 ; 1 x seriel ; 4 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x seriel

Netværk

Type: Integreret

Ethernet Ports: 4 x Gigabit Ethernet

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Protokol til fjernadministration: IPMI 2.0

Grafik controller

Type: Integreret

Videohukommelse: 16 MB DDR3 SDRAM

Video-interfaces: VGA

