

Intel Server System R2208WF0ZS - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



26-05-2024

SKU	R2208WF0ZS
Produktbeskrivelse:	Intel Server System R2208WF0ZS - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	2U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	Socket P
RAM:	0 GB DDR4 SDRAM - ECC

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 2U
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal interne bays:	4
Antal bays med frontadgang:	8
Antal hot-swap bays:	8

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	Socket P
Chipsættype:	Intel C624

RAM

Installeret størrelse:	0 GB
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	24 (Total) / 24 (ubrugt)

Mål og vægt

Bredde:	43 cm
Dybde:	71 cm
Højde:	8.74 cm

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Overskudsspænding:	Valgfri
Antal installeret:	1
Strømforsyning:	1300 Watt

Diverse

RAM

Egenskaber: Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

Harddisk

Type: Ingen HDD

Diverse

Udstyr inkluderet: 2 x CPU Heatsink, luftkanal, 2 stativhåndtag, standard kontrolpanelsamling, front I/O panelsamling, 6 x systemblæsere, 8 x DIMM-åbningsemne, 2 x standard CPU-bærere, strømforsyningsbås blank indstik, 2 x CPU kølelegem "NO CPU" mærkatindstik, 2 x stigtapkortbøjler, 2 x 3-åbninger PCIe-stigtapkort, 2-åbninger lav profil PCIe-stigtapkort, hot swap-drevbås, 2 x strømledningsholderremsamling, 3 x RMFBU monteringsbøjler, SAS/NVMe-kombibagplan, 8 x 2.5" hot swap-drev værktøjsløse bærere, Intel Server Board S2600WFO

Medfølgende ledninger: I2C-kabel | Mini SAS HD-kabel (2 styk) | Strømkabel (2 styk)

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 8 (total) / 8 (fri) x hot-swap 2.5" | 2 intern 2,5"/2xM.2 delt

Holdere: 2 (total) / 2 (fri) x CPU | 24 (total) / 24 (fri) x DIMM 288-pins | 6 (total) / 6 (fri) x PCIe 3.0 x8

Interface: 5 x USB | 2 x seriel

Monitor

Monitortype: Ingen.

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Controller for lagring

Type: RAID

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

Antal kanaler: 12

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 10

