

Intel Server System R2208WT2YSR - rack-mountable - no CPU

- 0 GB - no HDD



17-05-2024

SKU	R2208WT2YSR
Produktbeskrivelse:	Intel Server System R2208WT2YSR - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	2U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA2011-v3 sokkel
RAM:	0 GB (installeret) / 1536 GB (maks.) - DDR4 SDRAM - ECC

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 2U
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal bays med frontadgang:	8
Antal hot-swap bays:	8

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA2011-v3 sokkel
Chipsættype:	Intel C612

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 1536 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	24 (Total) / 24 (ubrugt)

Mål og vægt

Bredde:	43 cm
Dybde:	71 cm
Højde:	8.74 cm

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning - hot-plug
Overskudsspænding:	Valgfri
Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)
Antal installeret:	1
Maks. antal understøttet:	2
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	1100 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 x CPU Heatsink, luftkanal, 3 x stigtapkort
Medfølgende ledninger:	Mini SAS HD-kabel (2 styk)

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: 1 x RAID - integreret

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s

Antal kanaler: 10

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 10

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 8 (total) / 8 (fri) x hot-swap 2.5"

Holdere: 2 (total) / 2 (fri) x CPU ; 24 (total) / 24 (fri) x DIMM 288-pins ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x4 ; 7 (total) / 7 (fri) x PCIe 3.0 x8 ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 2.0 x4

Interface: 1 x VGA ; 5 x USB 3.0 ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ; 2 x serial - RJ-45

Netværk

Ethernet Ports: 2 x Gigabit Ethernet

Ethernet Controller: Intel I350

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Protokol til fjernadministration: IPMI 2.0

Remote Management Controller: Emulex Pilot 3 iBMC

Grafik controller

Type: Integreret

Video-interfaces: VGA

