

# Intel Server System R2308WFTZSR - rack-mountable no CPU - 0 GB - no HDD



Ikke på lager

SKU	R2308WFTZSR
Produktbeskrivelse:	Intel Server System R2308WFTZSR - rack-monterbar uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	2U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	Socket P
RAM:	0 GB DDR4 SDRAM - ECC

## Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 2U
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal interne bays:	4
Antal bays med frontadgang:	8
Antal hot-swap bays:	8

## Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	Socket P
Chipsættype:	Intel C624

## RAM

Installeret størrelse:	0 GB
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	24 (Total) / 24 (ubruget)

## Mål og vægt

Bredde:	43 cm
Dybde:	71 cm
Højde:	8.74 cm

## Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

## Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Overskudsspænding:	Valgfri
Antal installeret:	1
Strømforsyning:	1300 Watt

## Diverse

## RAM

Egenskaber: Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

## Harddisk

Type: Ingen HDD

## Controller for lagring

Type: RAID

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 10

## Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

## Monitor

Monitortype: Ingen.

## Diverse

### Udstyr inkluderet:

2 x CPU Heatsink, luftkanal, 12 Gb SAS-bagplan, standard kontrolpanelsamling, front I/O panelsamling, 6 x systemblæsere, 8 x DIMM-åbningsemne, strømforsyningsbås blank indstik, 2 x stigtapkortbøjler, 2 x 3-åbninger PCIe-stigtapkort, 2-åbninger lav profil PCIe-stigtapkort, Chassis med Quick Reference Label påsat topdække, 2 x CPU-kølelegeme "NO CPU" Mylar-mellemrumsindstik, Intel Server Board S2600WFTR, 8 x 3.5" hot-swap drevbåde med drevbærere og blanks, 8 x 3.5" hot-swap-drev værktøjsløse bærere, SATA optisk drevkraft

## Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 8 (total) / 8 (fri) x hot-swap 2,5" / 3,5" delt | 2 intern 2,5"/2xM.2 delt

Holdere: 6 (total) / 6 (fri) x PCIe 3.0 x8

Interface: 5 x USB | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) | 2 x seriel

## Netværk

Ethernet Ports: 2 x 10 Gigabit Ethernet

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Protokol til fjernadministration: IPMI 2.0

Egenskaber: Integreret BMC med IPMI

