

Intel Server System R2312WFTZSR - rack-mountable no CPU - 0 GB - no HDD



26-09-2024

SKU	R2312WFTZSR
Produktbeskrivelse:	Intel Server System R2312WFTZSR - rack-monterbar uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	2U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	Socket P
RAM:	0 GB DDR4 SDRAM - ECC

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 2U
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal interne bays:	4
Antal bays med frontadgang:	12
Antal hot-swap bays:	12

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	Socket P
Chipsættype:	Intel C624

RAM

Installeret størrelse:	0 GB
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	24 (Total) / 24 (ubrugt)

Mål og vægt

Bredde:	43 cm
Dybde:	71 cm
Højde:	8.74 cm

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Overskudsspænding:	Valgfri
Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)
Antal installeret:	1
Maks. antal understøttet:	2
Strømforsyning:	1300 Watt

Diverse

Produktdatablad genereret d. 16-09-2024 21:57.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

RAM

Egenskaber: Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: RAID

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

Antal kanaler: 10

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 10

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Diverse

2 x CPU Heatsink, luftkanal, 6 x systemblæsere, 2 x standard CPU-bærere, strømforsyningsbås blank indstik, 2 x stigtapkortbøjler, 2 x 3-åbninger PCIe-stigtapkort, 2-åbninger lav profil PCIe-stigtapkort, 2 x strømledningsholderremsamling, SAS/NVMe-kombibagplan, 12 x 3,5" hot-swap-drev værktøjsløse bærere, 16 x DIMM-åbningsemne, Chassis med Quick Reference Label påsat topdække, 2 x CPU-køtelegeme "NO CPU" Mylar-mellemrumsindstik, Intel Server Board S2600WFTR, 12 x 3,5" hot-swap drevbåde med drevbærere og blanks, lagerstativhåndtagsamling

Udstyr inkluderet:

Medfølgende ledninger: I2C-kabel ; Mini SAS HD-kabel (3 styk) ; Strømkabel

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 12 (total) / 12 (fri) x hot-swap 2,5" / 3,5" delt ; 2 intern 2,5"/2xM.2 delt

Holdere: 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x4 ; 3 (total) / 3 (fri) x PCIe 3.0 x8 ; 2 (total) / 2 (fri) x PCIe 3.0 x16

Interface: 5 x USB ; 2 x seriel ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45

Netværk

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Protokol til fjernadministration: IPMI 2.0

Egenskaber: Integreret BMC med IPMI