

Intel Server System R2312WTTYSR - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



23-05-2024

SKU	R2312WTTYSR
Produktbeskrivelse:	Intel Server System R2312WTTYSR - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	2U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA2011-v3 sokkel
RAM:	0 GB (installeret) / 1536 GB (maks.) - DDR4 SDRAM - ECC

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 2U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal bays med frontadgang:	12
Antal hot-swap bays:	12

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA2011-v3 sokkel
Chipsættype:	Intel C612

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 1536 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	24 (Total) / 24 (ubrugt)

Harddisk

Type:	Ingen HDD
-------	-----------

Mål og vægt

Bredde:	43 cm
Dybde:	71 cm
Højde:	8.73 cm

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning - hot-plug
Overskudsspænding:	Valgfri
Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)
Antal installeret:	1
Maks. antal understøttet:	2
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	1100 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 x CPU Heatsink, luftkanal, 2 x stigtaps-kort
Medfølgende ledninger:	Mini SAS HD-kabel (3 styk)

Controller for lagring

Type:	1 x RAID
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Antal kanaler:	10

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Grafik controller

Video-interfaces:	VGA
-------------------	-----

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	12 (total) / 12 (fri) x hot-swap 2,5" / 3,5" delt
Holdere:	2 (total) / 2 (fri) x CPU ; 24 (total) / 24 (fri) x DIMM 288-pins ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x4 ; 6 (total) / 6 (fri) x PCIe 3.0 x8
Interface:	1 x VGA (1 bagtil) ; 5 x USB 3.0 ; 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 ; 1 x serial - RJ-45 ; 1 x administration - RJ-45

Netværk

Ethernet Ports:	2 x 10 Gigabit Ethernet
Ethernet Controller:	Intel X540
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Protokol til fjernadministration:	IPMI 2.0
Remote Management Controller:	Emulex Pilot 3 iBMC

