

Intel Server System SR1530HCLSR - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



22-05-2024

SKU	SR1530HCLSR
Produktbeskrivelse:	Intel Server System SR1530HCLSR - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA771 sokkel
RAM:	0 GB (installeret) / 12 GB (maks.) - DDR2 SDRAM - ECC

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal bays med frontadgang:	1
Antal hot-swap bays:	3

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA771 sokkel
Chipsættype:	Intel 5000V
Forreste Bus:	1333 MHz

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 12 GB (maks.)
Teknologi:	DDR2 SDRAM - ECC
Model:	FB-DIMM 240-pin
Holdere:	6 (Total) / 6 (ubrugt)

Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Memory Mirroring, Fuldt bufferet
-------------	--

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95%

Mål og vægt

Bredde:	43 cm
Dybde:	50.8 cm
Højde:	4.3 cm

Operativsystem / Programmer

OS-certificeret:	Microsoft Windows 2000 Advanced Server, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Novell NetWare 6.5, Red Hat Enterprise Linux 4
------------------	--

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Antal installeret:	1
Strømforsyning:	400 Watt
Strømfaktorkorrektion:	Ja

Diverse

RAM

Opgraderingsregel: 2 moduler ad gangen

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: 1 x SAS - integreret

Controller-grænsefladetype: SAS

Antal kanaler: 4

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 10

Controller for lagring (2.)

Type: 1 x IDE - integreret

Controller-grænsefladetype: ATA-100

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Diverse

Medfølgende ledninger: Seriel ATA kabel (2 styk) ; IDE-kabel

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 3 (total) / 3 (fri) x hot-swap 3.5" ; 1 (total) / 1 (fri) x eksternt 5,25" Slim Line

Holdere: 2 (total) / 2 (fri) x CPU ; 6 (total) / 6 (fri) x FB-DIMM 240-pins ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe x8 - lav profil ; 1 (total) / 1 (fri) x PCI-X / 133 MHz - fuld højde ; 1 (total) / 0 (fri) x Intel Adaptive Slot

Interface: 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x PS/2 tastatur ; 1 x PS/2 mus ; 1 x VGA ; 2 x USB 2.0 ; 1 x seriel

Netværk

Type: Integreret

Ethernet Ports: 2 x Gigabit Ethernet

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Protokol til fjernadministration: IPMI 2.0

Grafik controller

Type: Integreret

Grafik-processor: ATI ES1000

Videohukommelse: 16 MB DDR SDRAM

Video-interfaces: VGA

Monitor

Monitortype: Ingen.

