

Brocade 8Gb FC Single-port HBA for Lenovo System x - host bus adapter - PCIe x8 - 8Gb Fibre Channel



06-05-2024

SKU	46M6061
Produktbeskrivelse:	Brocade 8Gb FC Single-port HBA for Lenovo System x - vært bus adapter - PCIe x8 - 8Gb Fibre Channel
Enhedstype:	Vært bus adapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	PCI Express x8
Bus-spænding:	Universal (3,3 V & 5,0 V)
Porte:	8Gb Fibre Channel
Dimensioner (B x D x H):	1.8 cm x 16.8 cm x 6.9 cm

Generelt

Enhedstype:	Vært bus adapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	PCI Express x8
Bus-spænding:	Universal (3,3 V & 5,0 V)

Netværk

Porte:	8Gb Fibre Channel
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	8 Gb Fibre Channel
Dataoverførselshastighed:	8.5 Gbps
Egenskaber:	Auto-negotiation

Processor / Hukommelse

RAM:	2 MB
Flashhukommelse:	4 MB

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x 8Gb Fibre Channel
------------	-----------------------

Diverse

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:

IBM System Storage DS3400 Model 41E, DS3400 Model 41X, DS3400 Model 42E, DS3400 Model 42T, DS3400 Model 42X ;
Lenovo System x3100 M4 2582 ; Lenovo System x3100 M5 ; Lenovo System x3200 M2 ; Lenovo System x3250 M2 ; Lenovo System x3250 M3 4252 ; Lenovo System x3250 M4 ; Lenovo System x3300 M4 ;
Lenovo System x3350 ; Lenovo System x3400 ; Lenovo System x3455 ; Lenovo System x3500 ; Lenovo System x3550 ;
Lenovo System x3550 M2 ; Lenovo System x3620 M3 ; Lenovo System x3630 M3 7377 ;
Lenovo System x3650 ; Lenovo System x3650 M2 ; Lenovo System x3650 M4 BD ;
Lenovo System x3650 M4 HD ; Lenovo System x3655 ; Lenovo System x3755 ;
Lenovo System x3850 M2 ; Lenovo System x3950 M2 ; Lenovo System x3950 X5

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	UL, TUV, VCCI Class B
	ITE, BSMI CNS 13438
	Class B, cUL, DHHS,
	EN 61000-3-2,
	EN55022, EN 61000-
	3-3, EN55024, UL
	60950, ICES-003
	Class B, AS/NZ 3548
	Class B, FCC Part 15
	B, MIC, CSA C22.2, EN
	60950-1, EN 60825

Pristype:	Field Replaceable Unit (FRU)
-----------	------------------------------

Mål og vægt

Bredde:	1.8 cm
Dybde:	16.8 cm
Højde:	6.9 cm
Vægt:	127 g

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 93%

