

Emulex VFA5.2 - network adapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet x 2



21-05-2024

SKU	00AG570
Produktbeskrivelse:	Emulex VFA5.2 - netværksadapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet x 2
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8
Porte:	10Gb Ethernet x 2
Dimensioner (B x D x H):	1.7 cm x 16.7 cm x 6.9 cm
Dataforbindelsesprotokol:	10GbE

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8

Netværk

Porte:	10Gb Ethernet x 2
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	10 Gigabit Ethernet
Dataoverførselshastighed:	10 Gbps
Kapacitet:	MAC-adresser per port: 128
Netværks/overførselsprotokol:	TCP/IP, UDP/IP

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Lenovo NeXtScale nx360 M5 5465 ; Lenovo System x3250 M6 ; Lenovo System x3500 M5 5464 ; Lenovo System x3550 M5 5463 ; Lenovo System x3650 M5 5462 ; Lenovo System x3750 M4 8753 ; Lenovo System x3850 X6 6241 ; Lenovo System x3950 X6 6241 ; Lenovo ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 ; Lenovo ThinkAgile VX 1U Certified Node 7Y93 ; Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94, 7Z12 ; Lenovo ThinkAgile VX1320 Appliance 7Z58 ; Lenovo ThinkAgile VX3320 Appliance 7Y93 ; Lenovo ThinkAgile VX3520-G Appliance 7Y94 ; Lenovo ThinkAgile VX3720 Appliance 7Y92 ; Lenovo ThinkAgile VX5520 Appliance 7Y94 ; Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance 7Y94 ; Lenovo ThinkAgile VX7820 Appliance 7Z13 ; Lenovo ThinkSystem SD530 ; Lenovo ThinkSystem SR250 ; Lenovo ThinkSystem SR530 ; Lenovo ThinkSystem SR550 ; Lenovo ThinkSystem SR570 ; Lenovo ThinkSystem SR590 ; Lenovo ThinkSystem SR630 ; Lenovo ThinkSystem SR650 ; Lenovo ThinkSystem SR950 ; Lenovo ThinkSystem ST250 ; Lenovo ThinkSystem ST550
---------------	--

Netværk

Egenskaber:

MAC-adresse-
filtrering, IPv6
understøttet, DCBX
support, forstærket
transmissionsvalg,
IPv4 og IPv6 Large
Send Offload og
Checksum Offload
(LSO/TCO), NDIS 6
IPSec opgave offload
kompabilitet, QoS,
Jumbo Frames
support, RSS, SR-IOV,
LACP, DCB, MSI-X,
CEE, EVB, TCP/IP
checksum offload,
UDP/IP checksum
offload, UFP, PFC,
VXLAN, NVGRE, RoCE
v2, Virtual Fabric-
tilstand, Switch
Independent mode,
VEB

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.1Q, IEEE
802.3x, IEEE 802.3ad
(LACP), IEEE 802.3ae,
IEEE 802.3p, IEEE
802.1ab (LLDP), IEEE
802.1Qbb, IEEE
802.1Qaz, IEEE
802.1Qbg

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 2 x 10Gb Ethernet - SFP+

Effekt

Strømforbrug ved drift: 14.4 Watt

Programmer / Systemkrav

Programmer / Systemkrav

OS	SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86/AMD64/Intel EM64T, Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE LINUX Enterprise Server 11 med Xen til AMD64/EM64T, VMware vSphere 5.5 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 6.0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 12 with Xen
nødvendig:	

Mål og vægt

Bredde:	1.7 cm
Dybde:	16.7 cm
Højde:	6.9 cm

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 1 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)

