

Intel I340-T2 - network adapter - PCIe 2.0 x4 - Gigabit Ethernet x 2



23-05-2024

SKU	49Y4230
Produktbeskrivelse:	Intel I340-T2 - netværksadapter - PCIe 2.0 x4 - Gigabit Ethernet x 2
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.0 x4
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 2.0
Porte:	Gigabit Ethernet x 2
Dimensioner (B x D x H):	1.6 cm x 14 cm x 7 cm

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.0 x4
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 2.0

Netværk

Porte:	Gigabit Ethernet x 2
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Kabeltype:	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Dataoverførselshastighed:	1 Gbps
Egenskaber:	VLAN-understøttet, wake on LAN (WOL), TCP/IP offloading, Intel I/O Acceleration Technology (I/OAT), Jumbo Frames support, Virtual Machine Device Queues (VMDq)

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	IBM System x3650 1914 Lenovo System x3100 M4 2582 Lenovo System x3100 M5 Lenovo System x3200 M2 4367, 4368 Lenovo System x3200 M3 7327, 7328 Lenovo System x3250 M2 4190, 4194 Lenovo System x3250 M3 4251, 4252 Lenovo System x3250 M4 Lenovo System x3300 M4 Lenovo System x3350 4192, 4193 Lenovo System x3400 M2 7836, 7837 Lenovo System x3455 7940, 7941, 7984, 7986 Lenovo System x3500 M2 7839 Lenovo System x3530 M4 Lenovo System x3550 7978 Lenovo System x3550 M2 7946 Lenovo System x3550 M4 Lenovo System x3620 M3 Lenovo System x3630 M3 7377 Lenovo System x3630 M4 Lenovo System x3650 7979 Lenovo System x3650 M2 7947 Lenovo System x3650 M4 Lenovo System x3650 M4 HD Lenovo System x3655 7943, 7985 Lenovo System x3755 7163, 8877 Lenovo System x3850 M2 7141, 7233 Lenovo System x3850 X5 7145 Lenovo System x3850 X6 Lenovo System x3950 M2 7141, 7233 Lenovo System x3950 X5 Lenovo System x3950 X6
---------------	--

Netværk

Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP)
------------------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x 1000Base-T - RJ-45
Kompatible åbninger:	1 x PCI Express 2.0 x4

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	VCCI, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, CB, UL 60950-1, IEC 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, KCC, BSMI CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows 2003, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008
------------------	---

Mål og vægt

Bredde:	1.6 cm
Dybde:	14 cm
Højde:	7 cm
Vægt:	250 g

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 1 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%