

Lenovo NetXtreme II 1000 Express Quad Port Ethernet Adapter - network adapter - PCIe 2.0 x4 - Gigabit Ethernet x 4



26-05-2024

SKU	49Y4220
Produktbeskrivelse:	Lenovo NetXtreme II 1000 Express Quad Port Ethernet Adapter - netværksadapter - PCIe 2.0 x4 - Gigabit Ethernet x 4
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.0 x4
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 2.0
Porte:	Gigabit Ethernet x 4
Dimensioner (B x D x H):	1.9 cm x 16.8 cm x 6.4 cm

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.0 x4
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 2.0

Netværk

Porte:	Gigabit Ethernet x 4
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Kabeltype:	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Dataoverførselshastighed:	1 Gbps
Netværks/overførselsprotokol:	iSCSI
Egenskaber:	TCP/IP offloading

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	4 x 1000Base-T - RJ-45
Kompatible åbninger:	1 x PCI Express 2.0 x4 - half-length, low-profile

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Lenovo System x3100 M4 2582 Lenovo System x3200 M2 4367, 4368 Lenovo System x3250 M2 4190, 4194 Lenovo System x3250 M3 4252 Lenovo System x3250 M4 Lenovo System x3350 4192, 4193 Lenovo System x3400 M2 7836, 7837 Lenovo System x3455 7940, 7941, 7984, 7986 Lenovo System x3500 M2 7839 Lenovo System x3550 7978 Lenovo System x3550 M2 7946 Lenovo System x3620 M3 Lenovo System x3630 M3 7377 Lenovo System x3630 M4 Lenovo System x3650 7979 Lenovo System x3650 M2 7947 Lenovo System x3650 M4 HD Lenovo System x3655 7943, 7985 Lenovo System x3755 7163, 8877 Lenovo System x3850 M2 7141, 7233 Lenovo System x3950 M2 7141, 7233
---------------	--

Diverse

Udstyr inkluderet: Simpelt beslag

Overensstemmelsesstandarder:	UL, TUV, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, cUL, VCCI Klasse A ITE, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC Part 15 B, ICES-003 Klasse A
------------------------------	---

Mål og vægt

Bredde: 1.9 cm

Dybde: 16.8 cm

Højde: 6.4 cm

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 55 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 90%

