

Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 4 - LED monitor - Full HD (1080p) - 24"



Ikke på lager

SKU	11GDPAT1EU
Produktbeskrivelse:	Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 4 - LED-skærm - Full HD (1080p) - 24"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"
Energiklasse:	Klasse D
Egenskaber:	USB 3.1 Gen 1 hub, 1080p kamera med dobbeltmikrofon og Think Shutter
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixel Pitch:	0.2745 mm

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse D
Diagonal størrelse:	24"
Synlig diameter:	23.8"
Indbygget udstyr:	USB 3.1 Gen 1 hub, 1080p kamera med dobbeltmikrofon og Think Shutter
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixel Pitch:	0.2745 mm
Pixel pr. tomme:	92.6
Lysstyrke:	250 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1
Farvespektrum:	72% NTSC (CIE 1931)
Responstid:	6 ms, 4 ms (overdrive), 14 ms (standard)
Vandret synsvinkel:	+89 / -89
Lodret synsvinkel:	+89 / -89
Skærmbelægning:	Blændfri
Backlight-teknologi:	WLED

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU
---------------	---------------------------------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT kompatibel:	EPEAT Silver
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	8.0

Mål og vægt

Med stander (laveste position) - bredde:	53.98 cm - dybde: 23.04 cm - højde: 44.69 cm - vægt: 6.66 kg
Med stander (højeste position) - bredde:	53.98 cm - dybde: 23.04 cm - højde: 59.69 cm - vægt: 6.66 kg
Uden stander - bredde:	53.98 cm - dybde: 6.53 cm - højde: 36.76 cm - vægt: 3.61 kg

Effekt

Generelt

Farve:	Sort
Dimensioner (B x D x H):	53.98 cm x 23.04 cm x 44.69 cm - med stander (laveste position)
Vægt:	6.66 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	2 Watt

Forbindelse

Interface:	DisplayPort/USB 3.1 gen 1/strøm (uaftageligt 3-i-1 kabel) ; USB 3.1 Gen 1 opstrøm ; DisplayPort ; USB 3.1 Gen 1 nedstrøm
------------	--

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	14 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	15 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), strømforsyning med 88 % effektivitet, Lille PC-dock
Monteringspakke:	Valgfri
Overensstemmelsesstandarder:	UL, VESA FPMPI, RoHS, WEEE, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, TUV Rheinland Eye Comfort Certification
Lokalisering:	Engelsk / Europa
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+30
Drejevinkel:	90
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

