

Lenovo ThinkSystem DB610S - switch - 8 ports - Managed - rack-mountable



På lager(2)

SKU	6559F4A
Produktbeskrivelse:	Lenovo ThinkSystem DB610S - switch - 8 porte - Administreret - monterbar på stativ
Enhedstype:	Switch - 8 porte - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	Fibre Channel
Porte:	8 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Præstation:	Samlet gennemløb: 768 Gbps Switching-latens: 0.9 µs
Kapacitet:	Maksimal rammestørrelse: 2112 byte Billedbuffere: 2000

Generelt

Enhedstype:	Switch - 8 porte - Administreret
Pakningstype:	Desktop, monterbar på stativ 1U
Undertype:	Fibre Channel
Porte:	8 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Præstation:	Samlet gennemløb: 768 Gbps Switching-latens: 0.9 µs
Kapacitet:	Maksimal rammestørrelse: 2112 byte Billedbuffere: 2000

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 85 % (ikke-kondenserende)
Min. lagertemperatur:	-25 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	70 °C
Lagerfugtighedsgrad:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - ombytning - 1 år - responstid: næste forretningsdag Begrænset garanti - software-applikationssupport - 3 år
--------------------	---

Mål og vægt

Bredde:	42.9 cm
Dybde:	30.7 cm
Højde:	4.3 cm
Vægt:	4.2 kg

Diverse

Fiberkanal:

FC-DA, FC-FS, FC-GS-4, FC-SB, FC-SB-2, FC-SB-3, FC-SW-3, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FCP-4, FC-BB-2, FCP, FCP-2, FC-BB-5, FC-BB-3, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-SW-4, FCP-3, FC-LS, FC-MI-2, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-SW-5, FC-BB-4, FC-IFR, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-SP-2, FC-SB-4, FC-DA-2, FC-MI-3, FC-BB-6, FC-SB-5, FC-FS-4, FC-SW-6, FC-GS-7, FC-PI-6, FC-GS-8, FC-LS-3, FC-SB-6, FC-SW-7, MIB-FA

Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SMI-S, SSH, SSH-2, CLI, SCP, SFTP
-----------------------------------	--

Krypterings algoritme:	SSL	Udstyr inkluderet:	8 x 32 Gbps SW SFP+ transceivere
------------------------	-----	--------------------	----------------------------------

Generelt

Autentificeringsmetode:	RADIUS, TACACS+, LDAP, FCAP
Egenskaber:	Syslog understøttet, IPv6 understøttet, IP-adresse filtrering, firmware kan opgraderes, Full Fabric, resultat register, ACL support, QoS, miljøovervågning, FEC, RSCN support, FSPF, FDMI, RBAC, DPS, DLS, RCS, SNS, FCAP, POST, NTP, strømningssafspejling, DFP, 3+1 redundante blæsere, TIZ, RRD

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x DB-9 til RJ-45 adapter
Rackmonteringspakke:	Inkluderet
Overensstemmelsesstandarder:	VCCI, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC Part 15 B, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 9254, CNS 13438, KN32, KN35, CNS 14336-1, EN 55032

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Strømforsyning:	150 Watt
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	8 x 4/8/16/32Gb Fibre Channel SFP+ 1 x administration (Gigabit LAN) RJ-45 1 x seriel RJ-45 1 x USB 16 x 4/8/16/32Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand
------------	--

