

Lenovo ThinkSystem DB610S - switch - 8 ports - Managed - rack-mountable - with 8 x 32 Gbps SWL SFP+ transceivers



05-07-2024

SKU	7D8PA002WW
Produktbeskrivelse:	Lenovo ThinkSystem DB610S - switch - 8 porte - Administreret - monterbar på stativ - med 8 x 32 Gbps SWL SFP+ transceivere
Enhedstype:	Switch - 8 porte - Administreret - med 8 x 32 Gbps SWL SFP+ transceivere
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	Fibre Channel
Porte:	8 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Præstation:	Samlet gennemløb: 768 Gbps Switching-latens: 0.9 µs
Kapacitet:	Maksimal rammestørrelse: 2112 byte Billedbuffer: 2000

Generelt

Enhedstype:	Switch - 8 porte - Administreret - med 8 x 32 Gbps SWL SFP+ transceivere
Pakningstype:	Desktop, monterbar på stativ 1U
Undertype:	Fibre Channel
Porte:	8 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Præstation:	Samlet gennemløb: 768 Gbps Switching-latens: 0.9 µs
Kapacitet:	Maksimal rammestørrelse: 2112 byte Billedbuffer: 2000
Protokol til fjernadministration:	SNMP, SMI-S, SSH, CLI, SCP, SFTP, RADIUS
Krypterings algoritme:	SSL
Autentificeringsmetode:	RADIUS, TACACS+, LDAP, FCAP
Egenskaber:	Understøttet af LDAP, Full Fabric, ACL support, Adaptive Networking, RBAC, Advanced Zoning, Fabric Services, 4 overskydende blæsere

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 85 % (ikke-kondenserende)
Min. lagertemperatur:	-25 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	70 °C
Lagerfugtighedsgrad:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - livstid - responstid: næste forretningsdag Opdatering af nye udgaver - livstid
--------------------	--

Mål og vægt

Bredde:	42.9 cm
Dybde:	30.7 cm
Højde:	4.3 cm
Vægt:	4.2 kg

Ekspansion / Konnektivitet

Diverse

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	8 x 4/8/16/32Gb Fibre Channel SFP+ 1 x administration (Gigabit LAN) RJ-45 1 x seriel RJ-45 1 x USB 16 x 4/8/16/32Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand
------------	--

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x serielt kabel
Rackmonteringspakke:	Inkluderet
Overensstemmelsesstandarder:	VCCI, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC Part 15 B, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 9254, CNS 13438, KN32, KN35, CNS 14336-1, EN 55032

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Strømforsyning:	150 Watt
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)

