

Lenovo ThinkSystem E10M module - network adapter - LAN-on-motherboard (LOM) - 10Gb Ethernet x 8



21-05-2024

SKU	7M17A04001
Produktbeskrivelse:	Lenovo ThinkSystem E10M module - netværksadapter - LAN-on-motherboard (LOM) - 10Gb Ethernet x 8
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	LAN-on-motherboard (LOM)
Porte:	10Gb Ethernet x 8
Kabeltype:	Ethernet 10GBase-T
Dataforbindelsesprotokol:	1GbE, 10GbE

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	LAN-on-motherboard (LOM)

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Lenovo ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88 Lenovo ThinkAgile VX3720 Appliance 7Y92 Lenovo ThinkSystem SD530
---------------	---

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 1 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Med software:	Intel PROSet
OS nødvendig:	Microsoft Windows Server 2012 R2, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Microsoft Windows Server 2016, VMware ESXi 6.5, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Red Hat Enterprise Linux 6.9, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP2, VMware ESXi 6.0 update 3

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, FCC Part 15 A, KCC Class A, VCCI Class A, RCM, RRA Class A
------------------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 8 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - RJ-45

Processor / Hukommelse

Processor: 4 x Intel X557-AT2

Netværk

Porte: 10Gb Ethernet x 8

Forbindelsesteknologi: Kabling

Kabeltype: Ethernet 10GBase-T

Dataforbindelsesprotokol: Gigabit Ethernet, 10
Gigabit Ethernet

Dataoverførselshastighed: 10 Gbps

Kapacitet: Virtuelle funktioner:
128

Protokol til fjernadministration: RMON

Egenskaber: Datatransport, VLAN-
understøttet, WOL,
IPv6 understøttet,
QoS, RDMA support,
VMDq, PXE support,
LSO, RSS, UEFI
support, SR-IOV,
LACP, Energy
Efficient Ethernet,
CoS, mærket VLAN,
MSI-X, TCP/IP
checksum offload,
UDP/IP checksum
offload, VEPA, NC-SI,
VXLAN, NVGRE, VEB,
TPH, Advanced
Packet Filtering, Intel
VT, Jumbo Frames-
support (op til 9728
byte)

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.1Q, IEEE
802.1p, IEEE 802.3x,
IEEE 802.3ad (LACP),
IEEE 802.1as, IEEE
802.1Qbg