

QLogic 16Gb FC Dual-Port HBA (Enhanced Gen 5) - host bus adapter - PCIe 3.0 x8 - 16Gb Fibre Channel x 2



15-05-2024

SKU	01CV760
Produktbeskrivelse:	QLogic 16Gb FC Dual-Port HBA (Enhanced Gen 5) - vært bus adapter - PCIe 3.0 x8 - 16Gb Fibre Channel x 2
Enhedstype:	Vært bus adapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8
Porte:	16Gb Fibre Channel x 2
Dimensioner (B x D x H):	16.8 cm x 6.9 cm
Dataforbindelsesprotokol:	4Gb Fibre Channel, 8 Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel

Generelt

Enhedstype:	Vært bus adapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8

Netværk

Porte:	16Gb Fibre Channel x 2
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	4Gb Fibre Channel, 8 Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel
Fiberkanal:	FC-GS-2, FC-GS-3, FC-Tape, FCP-2, FC-PI-5, SCSI-FCP
Dataoverførselshastighed:	14.025 Gbps
Præstation:	Maksimal IOPS: 1300000
Egenskaber:	QoS, FEC, MSI-X, FA-WWN, F-BLD, LCB

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x 16Gb Fibre Channel
------------	------------------------

Diverse

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Lenovo NeXtScale nx360 M5 ; Lenovo System x3500 M5 ; Lenovo System x3550 M5 ; Lenovo System x3650 M5 ; Lenovo System x3750 M4 ; Lenovo System x3850 X6 ; Lenovo System x3950 X6 ; Lenovo ThinkSystem SR250 7Y51 ; Lenovo ThinkSystem SR530 7X08 ; Lenovo ThinkSystem SR590 ; Lenovo ThinkSystem SR630 7X02 ; Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ; Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ; Lenovo ThinkSystem SR650 7X06 ; Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z73 ; Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W ; Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 ; Lenovo ThinkSystem ST550 7X10 ; Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
---------------	--

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 1 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Dybde:	16.8 cm
--------	---------

Diverse

Udstyr inkluderet:

Simpelt beslag,
beslag i fuld højde, 16
Gb kortbølge Fibre
Channel SFP+ LC
transceiver

Overensstemmelsesstandarder:

ICES-003 Klasse A,
UL 60950-1 Second
Edition, FCC Part 15 A,
BSMI Class A, KCC
Class A, VCCI Class A,
EN55022:2010 Class
A, AS/NZS
CISPR22:2009+A1
Class A, EN
55024:2010,
CAN/CSA C22.2 No.
60950-1-07 Second
Edition 2011-12,
EN60950-1:2006
+A11+A1+A12 (2nd
Edition)

Mål og vægt

Højde:

6.9 cm

Programmer / Systemkrav

OS

nødvendig:

Microsoft Windows Server 2012, Red Hat
Enterprise Linux 6 x64 Edition, Microsoft
Windows Server 2012 R2, Red Hat
Enterprise Linux 7, SuSE Linux Enterprise
Server 12, VMware vSphere 5.5 opdatering
2, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1,
SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 for
AMD64/EM64T, SuSE Linux Enterprise
Server 11 SP3 for AMD64/EM64T, VMware
vSphere 5.5 update 3, VMware vSphere
6.0, VMware vSphere 6.0 update 1,
VMware vSphere 6.0 update 2

