

QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x - host bus adapter - PCIe x4 - 8Gb Fibre Channel x 2



27-05-2024

SKU	42D0510
Produktbeskrivelse:	QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x - vært bus adapter - PCIe x4 - 8Gb Fibre Channel x 2
Enhedstype:	Vært bus adapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	PCI Express x4
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 1.0a, PCIe 1.0
Bus-spænding:	Universal (3,3 V & 5,0 V)
Porte:	8Gb Fibre Channel x 2

Generelt

Enhedstype:	Vært bus adapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	PCI Express x4
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 1.0a, PCIe 1.0
Bus-spænding:	Universal (3,3 V & 5,0 V)

Netværk

Porte:	8Gb Fibre Channel x 2
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	8 Gb Fibre Channel
Dataoverførselshastighed:	8.5 Gbps
Egenskaber:	Auto-negotiation

Processor / Hukommelse

RAM:	1 MB
Flashhukommelse:	1 MB

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x netværk - 8Gb Fibre Channel
Kompatible åbninger:	1 x PCI Express

Diverse

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:

IBM System Storage DS3400 Model 41E, DS3400 Model 41X, DS3400 Model 42E, DS3400 Model 42T, DS3400 Model 42X ;
Lenovo System x3100 M4 2582 ; Lenovo System x3100 M5 ; Lenovo System x3200 M2 ; Lenovo System x3250 M2 ; Lenovo System x3250 M3 4252 ; Lenovo System x3250 M4 ; Lenovo System x3250 M6 ;
Lenovo System x3300 M4 ; Lenovo System x3350 ; Lenovo System x3400 ; Lenovo System x3450 ; Lenovo System x3500 ;
Lenovo System x3550 ; Lenovo System x3550 M2 ; Lenovo System x3620 M3 ;
Lenovo System x3630 M3 7377 ; Lenovo System x3630 M4 ; Lenovo System x3650 ;
Lenovo System x3650 M2 ; Lenovo System x3650 M3 ; Lenovo System x3650 M4 HD ;
Lenovo System x3655 ; Lenovo System x3755 ; Lenovo System x3850 M2 ; Lenovo System x3950 M2 ; Lenovo System x3950 X5

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	UL, TUV, VCCI Class B ITE, BSMI CNS 13438 Class B, cUL, DHHS, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000- 3-3, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, AS/NZ 3548 Class B, FCC Part 15 B, MIC, CSA C22.2, EN 60950-1, EN 60825

Mål og vægt

Bredde:	2.5 cm
Dybde:	16.8 cm
Højde:	6.5 cm
Vægt:	113 g

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år - on-site

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95%

