

Lexmark CS521dn - printer - colour - laser



18-05-2024

SKU	42C0070
Produktbeskrivelse:	Lexmark CS521dn - printer - farve - laser
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - laser - farve
Vægt:	21 kg
Mediестørrelsesklasse:	A4/Legal
Maks. mediестørrelse:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Printerhastighed:	Op til 33 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 33 spm (sider pr minut) - farve - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 16 spm - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 16 spm - farve duplex - A4 (210 x 297 mm)
Maks. opløsning (S og H):	1200 x 1200 dpi

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - laser - farve

Printer

Printerhastighed: Op til 33 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 33 spm (sider pr minut) - farve - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 16 spm - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 16 spm - farve duplex - A4 (210 x 297 mm)

Skærmvisningsstørrelse: 2.4"

Forbindelsesteknologi: Kabling

Grænseflade: USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært

AirPrint-aktiveret: Ja

Maks. opløsning (S og H): 1200 x 1200 dpi

Maks. opløsning (Farve): 1200 x 1200 dpi

Maks. opløsningsklasse (S og H): 1200 x 1200 dpi

Maks. opløsningsklasse (Farve): 1200 x 1200 dpi

Image Enhancement Technology: 4800 Color Quality

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse): 49.5 cm

Dybde (forsendelse): 59.5 cm

Højde (forsendelse): 40.2 cm

Vægt (forsendelse): 23.8 kg

Mål og vægt

Bredde: 44.2 cm

Dybde: 42.1 cm

Højde: 30.8 cm

Vægt: 21 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 10 °C

Maks. driftstemperatur: 32 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 8 - 80%

Lydmission (i drift): 52 dBA

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år - on-site - responstid: næste forretningsdag

Miljømæssige standarder

Printer

Automatisk Duplikering: Ja

PostScript-understøttelse: Standard

Udprintningstid af første aftryk S/H: 7.5 sekunder

Udprintningstid af første farveaftryk: 7.5 sekunder

Sprogsimulering: PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7

Mediehåndtering: 250-arks inputbakke, 1-ark manuel bakke

Processor

Processor: 1000 MHz

RAM

RAM installeret (maks.): 1 GB / 1 GB (maks.)

Mediebehandling

Medietype: Konvolutter, etiketter, almindeligt papir, kortpapir

Mediестørrelsesklasse: A4/Legal

Maks. mediестørrelse: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Mediестørrelser: Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 343 mm)

Konvolutstørrelser: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)

Mediekapacitet i alt: 250 ark

Mediefremføringer: Bypass-bakke: 1 x manual - 1 ark ; Bakke til papirforsyning: 1 x automatisk - 250 ark vægt: 90.3 g/m² - 105 g/m² ; Udbakke: 1 - 125 ark

Maks. mediekapacitet: 1450 ark

Miljømæssige standarder

Blue Angel: Ja

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

OS
nødvendig:

Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 eller nyere, Novell NetWare 6.0 SP3 eller nyere, SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.6, SuSE Linux Enterprise Server 10, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bit), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 (32/64 bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, openSUSE 13.2, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS, Apple macOS 10.12, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE 42.3

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning - intern

Strømforbrug ved drift: 530 Watt

Strømforbrugs-stand by: 37 Watt

Strømforbrug-sovemodus: 1.3 Watt

Diverse

Med forbrugsartikler:

1 x tonerpatron (sort)
- op til 3000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (cyan)
- op til 2000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (magenta)
- op til 2000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (gul)
- op til 2000 sider ISO/IEC 19798 ; 4 x fotolederenhed

Mediebehandling

Udbakkekapacitet: 125 ark

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, C-Tick, cUL, GS, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, EFTA, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
------------------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B | 1 x
Tilslutninger: Gigabit LAN - RJ-45 | 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A

Netværk

Netværk:	Udskriftsserver
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3

Driftsperiode

Månedlig driftscyklus (maks.):	85000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	1500 - 8500 sider

