

Lexmark CS622de - printer - colour - laser



Ikke på lager

SKU	42C0091
Produktbeskrivelse:	Lexmark CS622de - printer - farve - laser
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - laser - farve
Vægt:	21 kg
Mediastørrelsesklasse:	A4/Legal
Maks. mediestørrelse:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Printerhastighed:	Op til 37 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 37 spm (sider pr minut) - farve - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 19 spm - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 19 spm - farve duplex - A4 (210 x 297 mm)
Maks. opløsning (S og H):	1200 x 1200 dpi

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - laser - farve

Printer

Printerhastighed: Op til 37 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 37 spm (sider pr minut) - farve - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 19 spm - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 19 spm - farve duplex - A4 (210 x 297 mm)

Indbyggede enheder:	Touch screen
Skærmvisningsstørrelse:	4.3"
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært
AirPrint-aktiveret:	Ja
Maks. opløsning (S og H):	1200 x 1200 dpi
Maks. opløsning (Farve):	1200 x 1200 dpi
Maks. opløsningsklasse (S og H):	1200 x 1200 dpi
Maks. opløsningsklasse (Farve):	1200 x 1200 dpi

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):	49.5 cm
Dybde (forsendelse):	59.5 cm
Højde (forsendelse):	40.2 cm
Vægt (forsendelse):	23.9 kg

Mål og vægt

Bredde:	44.2 cm
Dybde:	42.1 cm
Højde:	30.8 cm
Vægt:	21 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 80%
Lydmission (i drift):	51 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 1 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Miljømæssige standarder

Printer

Image Enhancement Technology: 4800 Color Quality

Automatisk Duplikering: Ja

PostScript-understøttelse: Standard

Udprintningstid af første aftryk S/H: 9 sekunder

Udprintningstid af første farveaftryk: 7 sekunder

Sprogsimulering: PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7

Med skriftter: 158 x skalerbar PostScript !
2 x bitmapped PCL ! 39 x
skalerbar PPDS ! 5 x
bitmapped PPDS ! 84 x
skalerbar PCL

Stregkoder: OCR-A, OCR-B

Farvestyringsegenskaber: Mopria

Mediehåndtering: 250-arks inputbakke, 1-ark
manuel bakke

Processor

Processor: 1000 MHz

RAM

RAM installeret (maks.): 1 GB / 1 GB (maks.)

Miljømæssige standarder

Blue Angel: Ja

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

Med software: Drivers & Utilities

OS nødvendig:

Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 eller nyere, Novell NetWare 6.0 SP3 eller nyere, SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.6, SuSE Linux Enterprise Server 10, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bit), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 (32/64 bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, openSUSE 13.2, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS, Apple macOS 10.12, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE 42.3

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning - intern

Strømforbrug ved drift: 570 Watt

Strømforbrugs-stand by: 37 Watt

Strømforbrug-sovemodus: 1.5 Watt

Diverse

Diverse

	1 x tonerpatron (sort) - op til 6000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (cyan) - op til 4000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (magenta) - op til 4000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (gul) - op til 4000 sider ISO/IEC 19798 ; 4 x fotolederenhed
Med forbrugsartikler:	

	FCC Klasse B- certificeret, UL, C- Tick, cUL, GS, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, UL 60950- 1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, EFTA, CAN/CSA- C22.2 No. 60950-1
Overensstemmelsesstandarder:	

Ekspansion / Konnektivitet

	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x Tilslutninger: Gigabit LAN - RJ-45 ; 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A
--	---

Netværk

Netværk:	Udskriftsserver
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	SSL, TLS, ARP

Driftsperiode

Månedlig driftscyklus (maks.):	100000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	1500 - 10000 sider

Mediebehandling

Produktdatablad genereret d. 07-05-2024 09:10.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Mediebehandling

Medietype: Konvolutter, etiketter, almindeligt papir, kortpapir

Mediestørrelsesklasse: A4/Legal

Maks. mediestørrelse: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Mediestørrelser: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)

Konvolutstørrelser: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)

Mediekapacitet i alt: 250 ark

Mediefremføringer: Bypass-bakke: 1 x manual - 1 ark | Bakke til papirforsyning: 1 x automatisk - 250 ark vægt: 90.3 g/m² - 105 g/m² | Udbakke: 1 - 125 ark

Maks. mediekapacitet: 1450 ark

Udbakkekapacitet: 125 ark

