

Lexmark CS720de - printer - colour - laser



Ikke på lager

SKU	40C9116
Produktbeskrivelse:	Lexmark CS720de - printer - farve - laser
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - laser - farve
Vægt:	36.3 kg
Lokalisering:	Japan
Mediестørrelsesklasse:	A4/Legal
Maks. mediестørrelse:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Printerhastighed:	Op til 38 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 38 spm (sider pr minut) - farve - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 30 spm (sider pr minut) - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm)

Generelt

Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - laser - farve
Lokalisering:	Japan

Printer

Printerhastighed:	Op til 38 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 38 spm (sider pr minut) - farve - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 30 spm (sider pr minut) - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm)
Indbyggede enheder:	Touch screen
Skærmvisningsstørrelse:	4.3"
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært
AirPrint-aktiveret:	Ja
Maks. opløsning (S og H):	1200 x 1200 dpi
Maks. opløsning (Farve):	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement Technology:	4800 Color Quality
Automatisk Duplikering:	Ja
PostScript-understøttelse:	Standard

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):	64.3 cm
Dybde (forsendelse):	73.8 cm
Højde (forsendelse):	56.8 cm
Vægt (forsendelse):	41.9 kg

Mål og vægt

Bredde:	47.5 cm
Dybde:	49.9 cm
Højde:	41.7 cm
Vægt:	36.3 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	15 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lydemission (tomgang):	15 dBA
Lydemission (i drift):	51 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 1 år - on-site
--------------------	------------------------------------

Printer

Udprintningstid af første aftryk S/H: 6 sekunder

Udprintningstid af første farveaftryk: 6.5 sekunder

Sprogsimulering: PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, XPS, PDF 1.7

Med skrifter: 165 x skalerbar PostScript | 2 x bitmapped PCL | 39 x skalerbar PPDS | 15 x bitmapped PPDS | 84 x skalerbar PCL

Stregkoder: OCR-A, OCR-B

Mediehåndtering: 100-arks universalbakke, 550-arks inputbakke

Processor

Processor: 1.2 GHz

RAM

RAM installeret (maks.): 1 GB / 3 GB (maks.)

Mediebehandling

Medietype: Konvolutter, transparenter, etiketter, almindeligt papir, vinyletiketter, kortpapir

Mediестørrelsesklasse: A4/Legal

Maks. mediестørrelse: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Mediестørrelser: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)

Konvolutstørrelser: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)

Medievægt: 60 g/m² - 218 g/m²

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

Med software: Drivers & Utilities

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, HP-UX 11.11, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 eller nyere, Novell NetWare 6.0 SP3 eller nyere, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-bit versions), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Red Hat Fedora 14, Apple MacOS X Lion 10.7, Red Hat Fedora 15, openSUSE 11.4, Windows 8, IBM AIX 7.1, Red Hat Fedora 16, Ubuntu 11.04, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Ubuntu 11.10, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, openSUSE 12.2, Windows 8 64-bit Edition, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 64-bit Edition, Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Apple MacOS X 10.10

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning

Mediebehandling

Mediekapacitet i alt:	650 ark
Mediefremføringer:	1 x automatisk - 100 ark 1 x automatisk - 550 ark
Maks. mediekapacitet:	2300 ark
Udbakkekapacitet:	300 ark

Driftsperiode

Månedlig driftscyklus (maks.):	120000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	1500 - 15.000 sider

Netværk

Netværk:	Udskriftsserver
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x Gigabit LAN 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A
----------------	--

Effekt

Strømforbrug ved drift:	560 Watt
Strømforbrugs-stand by:	80 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	2.4 Watt

Diverse

Med forbrugsartikler:	1 x tonerpatron (sort) - op til 3000 sider ISO/IEC 19798 1 x tonerpatron (cyan) - op til 3000 sider ISO/IEC 19798 1 x tonerpatron (magenta) - op til 3000 sider ISO/IEC 19798 1 x tonerpatron (gul) - op til 3000 sider ISO/IEC 19798 1 x billed enhed - op til 150.000 sider
Overensstemmelsesstandarder:	C-Tick, EN55022, GS, EN55024, ICES-003 Class B, CCC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, EN 62301, KC, CECP, CEL, EN 62311, VCCI Class B, EN 61000-3, EFTA

