

Lexmark CS720de - printer - colour - laser



Ikke på lager

SKU	40C9100
Produktbeskrivelse:	Lexmark CS720de - printer - farve - laser
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - laser - farve
Vægt:	36.3 kg
Mediестørrelsesklasse:	A4/Legal
Maks. mediестørrelse:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Printerhastighed:	Op til 40 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Op til 40 spm (sider pr minut) - farve (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Op til 32 spm - s/h duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Maks. opløsning (S og H):	1200 x 1200 dpi

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - laser - farve

Printer

Printerhastighed: Op til 40 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Op til 40 spm (sider pr minut) - farve (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Op til 32 spm - s/h duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Indbyggede enheder: Touch screen

Skærmvisningsstørrelse: 4.3"

Forbindelsesteknologi: Kabling

Grænseflade: USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært

AirPrint-aktiveret: Ja

Maks. opløsning (S og H): 1200 x 1200 dpi

Maks. opløsning (Farve): 1200 x 1200 dpi

Image Enhancement Technology: 4800 Color Quality

Automatisk Duplikering: Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse): 64.3 cm

Dybde (forsendelse): 73.9 cm

Højde (forsendelse): 56.9 cm

Vægt (forsendelse): 41.9 kg

Mål og vægt

Bredde: 47.5 cm

Dybde: 49.9 cm

Højde: 41.7 cm

Vægt: 36.3 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 10 °C

Maks. driftstemperatur: 32 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 15 - 80 % (ikke-kondenserende)

Lydemission (tomgang): 15 dBA

Lydemission (i drift): 51 dBA

Producentgaranti

Printer

PostScript-understøttelse: Standard

Udprintningstid af første aftryk S/H: 6 sekunder

Udprintningstid af første farveaftryk: 6.5 sekunder

Sprogsimulering: PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7

Med skriftter: 165 x skalerbar PostScript | 2 x bitmapped PCL | 39 x skalerbar PPDS | 15 x bitmapped PPDS | 84 x skalerbar PCL

Stregkoder: OCR-A, OCR-B

Printeregenskaber: Intern kortåbning

Mediehåndtering: 100-arks universalbakke, 550-arks inputbakke

Processor

Processor: 1.2 GHz

RAM

RAM installeret (maks.): 1 GB / 3 GB (maks.)

Mediebehandling

Medietype: Konvolutter, etiketter, almindeligt papir, bannerpapir, kortpapir

Mediестørrelsesklasse: A4/Legal

Maks. mediестørrelse: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Mediестørrelser: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år - on-site - responstid: næste forretningsdag

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Novell Open Enterprise Server 2.0, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bit), Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Novell Open Enterprise Server 11, Ubuntu 12.04 LTS, Ubuntu 15.04, Apple MacOS X 10.10, Ubuntu 14.04 LTS, openSUSE 13.1, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Fedora 21, openSUSE 13.2, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Fedora 22, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint Debian 2, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 7, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, Linux Mint 17 LTS, Linux Mint 17.1 LTS, Linux Mint 17.2 LTS

Effekt

Strømforbrug ved drift: 560 Watt

Strømforbrugs-stand by: 80 Watt

Strømforbrug-sovemodus: 2.4 Watt

Diverse

Produktdatablad genereret d. 03-05-2024 15:35.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Mediebehandling

Konvolutstørrelser: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)

Mediekapacitet i alt: 650 ark

Mediefremføringer: Flerfunktionsbakke: 1 - 100 ark - (16 pund (minimum) - 58 pund (maks.)) ; Bakke til papirforsyning: 1 - 550 ark - (16 pund (minimum) - 58 pund (maks.))

Maks. mediekapacitet: 2300 ark

Udbakkekapacitet: 300 ark

Driftsperiode

Månedlig driftscyklus (maks.): 120000 sider

Anbefalet månedlig volumen: 1500 - 15.000 sider

Diverse

Med forbrugsartikler: 1 x tonerpatron (sort) - op til 3000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (cyan) - op til 3000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (magenta) - op til 3000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (gul) - op til 3000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x billed enhed - op til 150.000 sider dækker 5%

Overensstemmelsesstandarder: UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, BSMI Class B, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, CDRH, KC, CECP, CEL, Green Dot, VCCI Class B, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x Gigabit LAN ; 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A

Netværk

Netværk: Udskriftsserver

Protokol til fjernadministration: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber: SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2